



Big Pad Kosketusnäyttö

PN-L862B

PN-L862B on suunniteltu toimistokokouksiin, arkkitehtoniseen rakentamiseen, suunnitteluun ja vaativiin yhteistyöympäristöihin, tarjoten poikkeuksellisen sujuvan ja reagoivan kosketuskokemuksen.

- BIG PAD for office meeting room, corporate boardroom and professional training room
- 86 (217cm) size with 3840 x 2160 pixels
- Pen-On-Paper user experience with responsive smooth 20-point touch
- 4K reading and writing user experience
- Integrated Android PC for whiteboard and other embedded touch applications
- Latest BYOD wireless collaboration via integrated Android PC or OPS slot
- Intuitive writing, drawing and annotation with Sharp Pen Software
- Brilliant eye-catching image content with large size and wide viewing angle

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Käyttöopas, Asennuksen määrittelysohje, Virtajohto, USB-kaapeli, Kynä, Paristo, Kaapelin pidike, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Shipping Content	1 x 300 cm USB Cable, 2 x Passive Stylus, 2 x AAA batteries, Cable Clamps, Display, Remote Control, Bracket for Camera, Bracket for Mini PC, Power Cable

Paneelin tekniikka	LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AR
Taustavalon tekniikka	LED / Full Array
Kirkkaus (cd/m ²)	350
Kontrastisuuhde	1200:1
Näytön värit	1070
Pikseliväli (mm H/V)	0,4935
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1895 x 1066

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	470
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0,5
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Lämpöhukka (BTU/h) MAKS.	1604

Maisema	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	800 x 600
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8

CE- CB-raportti	True
Elohopeapitoisuus (mg)	True
Lyijyä (RoHS-direktiivin hyväksytyt soveltaminen)	True

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	4

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Ulkoiset kaiuttimet	2

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Airplay	Yes
---------	-----

Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälajennukset	True
Virranhallinta	True
Lisälaitteen liitäntäpaikka	True
Laitetila (Kiinnitys)	True
Kaapin väri	Black
Asennuskahvat	True
Tuuletin	True
Monikielinen OSD	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True
Säätölukitusominaisuus	True
Automaattisen tulon muutos	True
Itsesäätö	True
Monitorin säätöohjelmiston tuki	True
Overscan-asetus (AV)	True
Äänivalinta TULO kuvaa kohti	True
Sisäisen/ulkoisen kaiuttimen valinta	True

Kosketuskohtien määrä	20
Suojalasin paksuus (mm)	3,4
Kynätila/Sormitila	True
Tietokoneen kytkentämenetelmä	USB
Näytön kovuus (H)	8
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Windows 10, Windows 11, Mac OSX
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	PrecisionTouch

Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	2110
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1283
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	225
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	63
Lähetyspaino (Kg)	78

HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1
VGA	1

Miracast	True
WLAN	True
Bluetooth	True

Bezel-koko (L/R) mm	15
Bezel-koko (U) mm	15
Bezel-koko (L) mm	44

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	86
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	217

Light Sensor Processing	-
-------------------------	---