

Digital Signage

SHARP MULTISYNC P656



Suunniteltu valvontahuoneisiin, matkustajainformaatioon ja korkeatasoiseen vähittäis- tai yritysviestintään – P6-sarja tarjoaa tinkimätöntä suorituskykyä joka päivä.

- Enhanced imaging precision – NEC's SpectraView Engine provides full control over colour, gamma, and uniformity for accurate and impactful content.
- Unhindered readability – a high-haze panel reduces glare from windows and ambient light, keeping signage content and presentations clear for uninterrupted viewing in any environment.
- Security assured – 802.2x support over LAN enables high-level security for corporate networks, giving peace of mind for IT teams and enterprise environments.
- Mission-critical performance – the P6 series is engineered to deliver lasting clarity and durability in challenging environments without the need for bulky housings.
- Trusted integration – full compatibility with major AV ecosystems, including Crestron XiO Cloud and NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX, and CMS solutions, ensures seamless setup and scalability.

Määrittelyt

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m2)	700
Kontrastisuhde	8000:1
Pikseliväli (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1428.48 x 803.52

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	160
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80

Bezel-koko (L/R) mm	11
Bezel-koko (U) mm	11
Bezel-koko (L) mm	14

Näytön portti	1
HDMI	2

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Haze Level [%]	Pro 25
----------------	--------

Special Characteristics	DICOM Simulation, CEC Support, HDMI ARC, Scheduler
24/7 toiminta sertifioitu	True
Paikallinen himmennys	True
Virranhallinta	True
Laitetila (Kiinnitys)	True
Lämpötila-anturi	True
Kirkkauden anturi	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True
Tason säätö	True
SNMP	True

Maisema	True
Omakuva	True
Vaakasuunta	Horizontal
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400 (FDMI)
Kiinnitysruuvien tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6

Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	26
Lähetyspaino (Kg)	35

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	64
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	163

Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight
----------------------------------	----------------------------------

