

BIG PAD interactive displays

PN-65HC1

The BIG PAD for teaching and training



- 4K BIG PAD for Education, Training and Meeting rooms
- Fast and responsive Infrared (IR) 20 point touch
- Integrated SOC Controller player for PC-less Whiteboarding and Media playback
- Provides a natural 'Pen-on-Paper' experience using a passive pen or finger
- Built-in wireless screen-sharing from mobile devices via EShare app
- 65" (163,9 cm) size with 3840 x 2160 pixels
- Two built-in (10W) stereo loudspeakers which clearly and effectively fill larger rooms
- OPS slot for optional function enhancement
- Intuitive control with full bezel button controls and on screen touch menu

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	TFT LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	65 / 163,9
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	LED, edge lit
Kirkkaus (cd/m2)	400
Kontrastisuhde	4000:1
Näytön värit	1.07 Billion
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8

KOSKETUSLIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT

Tekniikka	IR
Kosketuskohtien määrä	20
Samanaikaisten käyttäjien määrä	1
Pinnoite/Suodatin	AR
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Win 10 (32 / 64bit)

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	18 / 18
Bezel-koko (U/L) mm	18 / 41
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1505 / 903 / 91
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	45

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	3
VGA	1 (Mini D-SUB 15 pin)
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

LAN-portti	1
USB	2

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play	•
-lisälaajennukset	
Kaapin väri	Black
Tuuletiton	•

VIRTUALAHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240, 50 / 60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	300
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0.5
Käyttölämpötila (oC)	5-35
Kosteus (%)	20-80
Lämpöhukka (BTU/h) MAKS.	1024

ASENNUS

Maisema	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	VESA / 4 / 600x400

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Audio 3,5 mm liitin	1
---------------------	---

LISÄVARUSTEET

Kynä	1 pc.
------	-------