

# NEC MultiSync ME651



- Moderni ohut muotoilu. Vankka mutta tyylikäs näyttö integroituu eleettömästi mihin tahansa käyttöön ja ympäristöön.
- Helppo ja käyttövarma. Älykkäiden asennus-, käyttö- ja huoltotoimintojen ansiosta näyttö toimii tasaisen tarkasti koko käyttöikänsä ja säästää siten yrityksen aikaa, vaivaa ja resursseja.
- Vaivaton sisällön toisto. USB-liitännänsä sisäänrakennettu media player tukee ja toistaa vaivatta useita eri videoformaatteja.
- Tietoturvallinen etähallinta. NEC NaviSet Administrator 2:lla säädät ja hallitset laitteet etänä ennakoiden huoltotarpeen, mikä säästää aikaa ja resursseja.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitännöitä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.

# Määrittelyt

## NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	65 / 163.9
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m <sup>2</sup> )	400
Kontrastisuhde	≥ 8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	6
Kuvakulma (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (8bit + FRC)
Haze Level [%]	1

## VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	165 shipping
Käyttölämpötila (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Kosteus (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

## ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Audio 3,5 mm liitin	1
---------------------	---

## LISÄVARUSTEET

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Kauko-ohjaimen lähetin	Yes
Virtajohto	Yes
Kiinnityseline	Optional
Pöytälevyjaluusta	Optional

## TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
HDR High Dynamic Range	Yes
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	•
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 W + 10 W
Virranhallinta	•
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	•

## PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	14.9
Bezel-koko (U/L) mm	14.9
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,462.3 x 837.3 x 68.1
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1,736 x 1,033 x 280
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	29.4
Lähetyspaino (Kg)	41.7

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	2
Näytön portti	1
Audio 3,5 mm liitin	1

## YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

