

# NEC MultiSync M651



- Moderni ohut muotoilu. Vankka mutta tyylikäs näyttö integroituu eleettömästi mihin tahansa käyttöön ja ympäristöön.
- Erinomainen erottuvuus. Ikkunoista tai muista valonlähteistä tulevat heijastukset eivät häiritse infonäytön tai esityksen sisällön näkymistä.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitäntöjä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Aina valmis tositoimiin. Tällä vaatimaan käyttöön suunnitellulla, ammattilaistason komponentit sisältävällä ratkaisulla tuotat kerta toisensa jälkeen vaikuttavan katsojakokemuksen.

# Määrittelyt

## NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Paneelin tekniikka                  | IPS with Direct LED backlights                              |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)    | 3840 x 2160                                                 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm)         | 65 / 163.9                                                  |
| Kuvasuhde                           | 16:9                                                        |
| Kirkkaus (cd/m2)                    | 500                                                         |
| Kontrastisuhde                      | ≥ 8000:1                                                    |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms | 8                                                           |
| Kuvakulma (H/V)0 CR >10             | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn]                   | 1.076 (10bit)                                               |
| Haze Level [%]                      | 28                                                          |

## VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 100-240 V AC; 50 / 60 Hz |
| Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)   | 120 shipping             |
| Käyttölämpötila (oC)               | 0 to 40                  |
| Storage Temperature [°C]           | -20 to 60                |
| Kosteus (%)                        | 20 to 80                 |
| Storage Humidity [%]               | 10 to 90                 |

## ASENNUS

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Maisema                                    | •                   |
| Omakuva                                    | •                   |
| VaakasuuntaHorizontal                      | •                   |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 4; 400 x 400 (FDMI) |

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

|                     |   |
|---------------------|---|
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |
|---------------------|---|

## LISÄVARUSTEET

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Shipping Content       | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Kauko-ohjaimen lähetin | Yes                                                                              |
| Virtajohto             | Yes                                                                              |
| Kiinnitysteline        | Optional                                                                         |
| Pöytälevyjaluusta      | Optional                                                                         |

## TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Special Characteristics          | DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo |
| 24/7 toiminta sertifioitu        | •                                                                   |
| Rajoitettu valmistajan takuu (v) | 3                                                                   |
| Paikallinen himmennys            | •                                                                   |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)  | 10 W + 10 W                                                         |
| Virranhallinta                   | •                                                                   |
| Kaapin väri                      | Black                                                               |
| Lämpötila-anturi                 | •                                                                   |
| Kirkkauden anturi                | •                                                                   |

## PAINOT JA MITAT

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Bezel-koko (L/R) mm                | 12.5                   |
| Bezel-koko (U/L) mm                | 12 / 15.6              |
| Tuotteen mitat (L/K/S) mm          | 1,458.4 x 836.2 x 62.6 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm   | 1,736 x 1,033 x 280    |
| Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg) | 37.1                   |
| Lähetyspaino (Kg)                  | 49.31                  |

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

|                     |   |
|---------------------|---|
| HDMI                | 2 |
| Näytön portti       | 1 |
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |

## YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

|            |   |
|------------|---|
| RS232C IN  | 1 |
| LAN-portti | 1 |
| USB        | 1 |

