

Työryhmien yritysluokan A4-värimonitoimilaite

MX-C528F

Edistynyt kopakti monitoimilaite tukemaan toimiston työnkulkuja



- A4-värimonitoimilaite, jonka tulostusnopeus on jopa 50 sivua minuutissa 1200 x 1200 dpi:n resoluutiolla, tuottaa huippuluokan väritulosteita
- Edistynyt pikaskannaustekniikka digitoi asiakirjat 98 kuvan minuuttinopeudella. Optinen merkintunnistus on laitteessa vakiona.
- 10 tuuman LCD-pyyhkäisynäytön ja intuitiivisen helppokäyttötilan ansiosta monimutkaisimmatkin prosessit sujuvat vaivattomasti
- Syötön laajennettavuus mahdollistaa tulostamisen useille paperityypeille ja kasvattaa paperikapasiteetin jopa 2850 arkkiin.
- Flexible media handling supports cardstock, small media, and envelopes from the main tray or duplex single pass feeder
- Easy-to-install stapler* (option) lets you manually staple up to 20 sheets
- Easy access to public cloud services so you can conveniently print from, or scan and upload to, the cloud
- Mobiilitulostus iOS-, Android- ja Windows Mobile -laitteilta sekä lisävarusteena langaton ja NFC-suoratulostus älypuhelimista ja tableteista
- Microsoft Office -tiedostot ja muut asiakirja- ja kuvatyytit voi tulostaa suoraan muistitikulta.
- Energiansäästöominaisuudet vähentävät virrankulutusta sekä aktiivikäytössä että lepotilassa
- Sensitive data stays secure with user authentication, encryption, port and connection filtering to limit access
- Trusted Platform Module (option) delivers authentication, system integrity checks, and encryption capabilities

*Requires a separate power supply.

Määrittelyt

YLEISTÄ

Nopeus värikopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	50
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	50
Paperikoko: Min-Max	A6 - A4
Paperin paino (g/m ²)	60 - 218
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	650
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	2850
Kopiokoneen muisti min/max (GB)	2
Kovalevy	OPT / STD
Kovalevyn kapasiteetti (GB)	500 HDD / 128 ISD
Kaksipuolisuus	STD
Käyttöjännite - paikallinen nimellisjännite (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Virrankulutus (kW)	0.690
Mitat (L x S x K) (mm)	479 x 533 x 621
Paino (kg)	39.5

SYÖTTÖLAITE

Alkuperäisten määrä (arkkia)	100
------------------------------	-----

ASIAKIRJAN ARKISTOINTI

Asiakirjan arkistointi (vakio/lisävaruste)	Std
--	-----

FAKSI

Faksi (vakio/lisävaruste)	STD
Pakkausmenetelmä	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Yhteysprotokolla	Super G3 / G3
Siirtoaika (sek)	< 3
Modeemin nopeus (bps)	33,600 - 2,400
Lähetysten resoluutio	B / W: From Standard to Ultra Fine, Colour: From Fine to Super Fine
Skannausleveys (min)	A4
Skannausleveys (max.)	A6
Muisti (GB)	1 (built-in)

LANGATON LAN

Langaton LAN (vakio/lisävaruste)	OPT
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11a / ac / b / g / n
Yhteystila	Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct
Turvallisuus	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIOKONE

Alkuperäisten paperikoko (max.)	A4
Ensimmäinen värikopio (sek)	6.2
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	5.6
Elektroninen lajittelu vakiona	•
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Zoom (%)	25 - 400
Valmiit kopiosuhteet	6 ratios (2R / 4E)

SKANNERI

Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)	STD
Skannausmenetelmä työntöskannaus ja vetoskannaus	•
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, DOCX, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Skannauksen kohde työpöytä	•
Skannauksen kohde FTP, sähköposti	•
Skannauksen kohde verkkokansio	•
Skannauksen kohde USB-muisti	•

TULOSTIN

Resoluutio (dpi)	1200 x 1200
Verkkotulostin (vakio/lisävaruste)	STD
Liitäntä vakio/lisävaruste	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.15, 11, 12
Verkkoprotokollat	TCP / IP
Tulostusprotokollat	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), secure IP (port 96xx), FTP, TFTP, IPP
PDL vakio/lisävaruste	PCL 5c / PCL 6 emulation, PostScript® 3™ emulation
Käytettävät fontit	94 fonts for PCL, 163 fonts for PostScript 3 emulation

JÄLKIKÄSITTELY

Kapasiteetti Max.	50
Nidontakapasiteetti (sivua) maksimi	20

VÄRIN KESTO

Musta (sivua 5% peiton perusteella)	25000
Syaani (sivua 5% peiton perusteella)	14200
Magenta (sivua 5% peiton perusteella)	14200
Keltainen (sivua 5% peiton perusteella)	14200

