

Digital Signage

SHARP MULTISYNC® E509



Sharp MultiSync® E9 sarja on suunniteltu yrityskäyttöön, jossa vaaditaan enemmän kuin kuluttajatelevisiolta.

- Esteetön luettavuus – korkean haze-arvon paneeli vähentää ikkunoista ja ympäristövalaistuksesta aiheutuvaa heijastusta, pitäen opasten sisällön ja esitykset selkeinä keskeytymättömään katseluun kaikissa ympäristöissä.
- Standardisoitu toiminnallisuus – jakaa yhtenäisen identiteetin Sharpin laajemman näyttöportfolion kanssa, mahdollistaen yhdenmukaisen käytön ja laitteiden etähallinnan sekä visuaalisesti johdonmukaisen ilmeen saumattavan käyttökokemuksen takaamiseksi.
- Vaivaton plug-and-play-opastusratkaisu – integroitu USB MediaPlayer mahdollistaa natiivin UHD-sisällön toiston automaattisella käynnistyksellä, tarjoten välittömän digital signage -ratkaisun ilman erillistä laitteistoa tai sisällönhallintajärjestelmää.
- Joustava orientaatio – suunniteltu sekä pysty- että vaaka-asennukseen. Kehyksen tasainen leveys kaikilla sivuilla varmistaa siistin ja ammattimaisen ulkoasun kaikissa kokoonpanoissa.

Määrittelyt

Bezel-koko (L/R) mm	11
Bezel-koko (U/L) mm	11
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Special Characteristics	USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Etähallinta	True
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Optimum Resolution	3840 x 2160 at 60 Hz
Supported Resolution	1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 4096 x 2160
Colour Versions	Black Back Cabinet, Black Front Bezel
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1253
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	761
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	128
Lähetyspaino (Kg)	13
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	99 (shipping)
Power Supply	100-240 V, Internal Power Supply
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1120
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	641
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	60
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	50
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	126
Digital Output Control	HDMI, USB Type C LAN 100Mbit
[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C, LAN

Paneelin tekniikka	VA with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m2)	350
Kontrastisuuhde	4000:1
Pikseliväli (mm H/V)	0,285
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1095 x 616
Max. screen time	up to 16 hours of use per day
Response Time (typ.) [ms]	8

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Vaihtovirta-adapterin kautta	True
Käyttöjännite (DCV)	100-240
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)

Omake	True
Maisema	True
Maisema	True
Omake	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	200 x 200 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	[feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley]
------------------------------	--

Shipping Content	Cable Clamps, Power Cable, Remote Control, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display
------------------	---

Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 90 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0

Bezel-koko (L/R) mm	11
Bezel-koko (U) mm	11
Bezel-koko (L) mm	11

RS232C IN	9600
RS232C OUT	9600

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	Internal 10W + 10W
Audio 3,5 mm liitin	1
[AVSpecificationWeightKg]	9

Haze Level [%]	Pro 25
[AVSpecificationInputData]	1 x USB 2.0 (MediaPlayer)



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync® E509, 19/5/2026