



- ▶ 70" (176,6 CM) 24/7 KÄYTTÖÖN
- ▶ 1920 X 1080 PIKSELIÄ, 700CD/M2
- ▶ JOUSTAVA ASENNUS MINI-OPS -LAAJENNUSPAIKALLA
- ▶ KONTRASTI 5000:1
- ▶ LED-REUNAVALAISTU
- ▶ OHUET KEHYKSET JA 10 W + 10 W -KAIUTTIMIT
- ▶ ASENNUSSUUNTA VAAKASUORAAN, PYSTYSUORAAN, ALHAALTA
- ▶ SHARP UV2A -NÄYTTÖTEKNIKKAA

Sharpin PN-R sarjan digitaaliset ilmoitusnäytöt ovat asettaneet kokonaan uuden vertailukohdan kriittiselle luotettavuudelle ja joustavuudelle. Nämä näytöt on suunniteltu erityisesti monenlaisiin vaativiin tilanteisiin ja kirkkaisiin 700cd/m2 valvomo- ja tarkkailutiloihin. Näyttöjä voidaan käyttää 24/7 vähittäiskaupoissa, opastinnäyttöinä, opastimina, hotelleissa, aula- ja vastaanottotiloissa sekä muissa yritysten ja julkisen sektorin tiloissa. Uuden sukupolven PN-R-sarjan näytöillä on tyylikäs, ohut, huomaamaton kehys ja Intel® Mini-OPS -tekniikka tarjoaa helppokäyttöiset, huolettomat ja jatkuvakäyttöiset toiminnot.

Upouusi PN-R 70" (176,6 cm) on suunniteltu vaativiin, kirkkaisiin 24/7 näyttösovelluksiin ja sitä tukee joustava Intel® Mini-OPS -laajennuspaikka – johdoton liitettävyys käyttäessäsi jotakin modulivaihtoehtoa. Helppokäyttöinen ja erittäin luotettava ratkaisu korkealla kirkkaudella ja äänenlaadulla nostaa PN-R706 -näytön ylivoimaisesti luotettavimmaksi, tyylikkäämmäksi plug-and-go-infonäytöksi missä ja milloin vain.

Uudistetun kirkkaan LED-taustavaloteknologian ansiosta näytön kehys on ohut ja matalarakenteinen. Sharpin 60" PN-R706 -näyttö on tyylikäs ja sopiva kaikkiin vaativiin infonäytön sovelluksiin. Verrattoman luotettavuuden, erinomaisen kestävyys ja suoraviivaisen toiminnan ansiosta näyttö voidaan asentaa joko pystysuoraan tai vaakasuoraan.

Sisäänrakennettu Daisy Chain -ominaisuus DisplayPort-videoliitännän kautta tarjoaa mahdollisuuden yhdistää jopa 5 näyttöä samaan, peilattuun näyttösisältöön. Tässä yksi syy siihen, miksi Sharpin LCD-näyttöä voidaan käyttää laajentamaan liiketoimintamahdollisuuksiasi.

Uusi Intel® Mini-OPS -laajennuspaikka perustuu tunnetulle OPS-teollisuusstandardille, joka vähentää mekaanista muotoilukerrointa hyödyntäen suurimman osan Intelin uusimman sukupolven pienempien piirisarjojen energiansäästömahdollisuuksista. Erilaiset päivitysmodulit, kuten langaton (PN-ZB03W), HDBaseT (PN-ZB03H) ja sulautettu PC-ohjain (PN-ZB03PC) takaavat PN-R-näytön maksimaalisen joustavuuden ja tehostetun sovellusalueen.

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

- ▶ Paneelin tekniikka: **LCD UV2A**
- ▶ Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä): **1920 x 1080**
- ▶ Lävistäjän koko (tuumaa/cm): **70/176.7**
- ▶ Kuvasuhde: **16 : 9**
- ▶ Taustavalon tekniikka: **LED Edge**
- ▶ Kirkkaus (cd/m²): **700**
- ▶ Kontrastisuhde: **5,000:1**
- ▶ Näytön värit: **16.77M**
- ▶ Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms: **8**
- ▶ Pikseliväli (mm H/V): **0.802 x 0.802 mm**
- ▶ Kuvakulma (H/V)0 CR >10: **176/176**

VIRTUALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

- ▶ Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.): **230**
- ▶ Käyttölämpötila (oC): **0 to 40**
- ▶ Kosteus (%): **20 to 80**
- ▶ Lämpöhukka (BTU/h) MAKS.: **785**

ASENNUS

- ▶ Maisema: ✓
- ▶ Omakuva: ✓
- ▶ Vaakasuenta/Horizontal: ✓
- ▶ Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm): **4/400mm x 400mm**

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

- ▶ Näytön portti: **1**
- ▶ Audio 3,5 mm liitin: **1**

LISÄVARUSTEET

- ▶ Kauko-ohjaimen lähetin: **STD**
- ▶ Virtajohto: **STD**
- ▶ Kiinnitysteline: **OPT**

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

- ▶ 24/7 toiminta sertifioitu: ✓
- ▶ Rajoitettu valmistajan takuu (v): **3**
- ▶ Sisäänrakennetut kaiuttimet (W): **10 x 10**
- ▶ Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset: ✓
- ▶ Virranhallinta: ✓
- ▶ Kaapin väri: **BLACK**
- ▶ Tuuletin: ✓
- ▶ Lämpötila-anturi: ✓
- ▶ Moninäyttötoiminto - Videoseinätila (Laajennusominaisuus): ✓
- ▶ Monikielinen OSD: ✓
- ▶ Keijutus (Peiliitila): ✓
- ▶ Laitteiston vianmääritys: ✓
- ▶ Monitorin säätöohjelmiston tuki: ✓
- ▶ Lämpötilan säätö: ✓
- ▶ Muu: **Mini OPS Slot Extension**

PAINOT JA MITAT

- ▶ Bezel-koko (L/R) mm: **19**
- ▶ Bezel-koko (U/L) mm: **24**
- ▶ Tuotteen mitat (L/K/S) mm: **1579 x 918 x 65**
- ▶ Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm: **1835 x 1206 x 350**
- ▶ Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg): **45**
- ▶ Lähetyspaino (Kg): **70**

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Näytön portti: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Osa: **1**
- ▶ Audio 3,5 mm liitin: **1**

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C OUT: **1**
- ▶ LAN-portti: **1**

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FINLAND OY
Puh. (09) 2525 5600
info.fi@sharp.eu
www.sharp.fi