

PN-CD701 - Next generation 4K interactive display

Windows collaboration display

Walk in, plug in and work together



- Certified for Skype for Business and is supported by Microsoft Teams
- Seamless operation and conferencing with Microsoft Office 365
- Brilliant eye-catching 4K image content with direct optical bonding
- Smart building management using the data from the IoT sensor hub and the optional services
- In-built sensors that can connect to the Microsoft Azure Digital Twins IoT platform, and other commercially available cloud and subscription services
- Integrated microphone, speakers and high-quality camera
- Fast 'Plug and play' with single 8m USB-C connector
- Elegant edge to edge highly responsive PCAP 10-point touch
- Easy device screen sharing with in-built Wireless Casting and the Touch Back control

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	UV ² A LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	70 / 176.6
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	W-LED, edge lit
Kirkkaus (cd/m2)	350
Kontrastisuhde	4000:1
Näytön värit	1.06B
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	6
Kuvakulma (H/V) 0 CR >10	176 x 176

UNIFIED COMMUNICATIONS

Output Connector	USB 3.0 Type B (Female)
Camera Resolution	4K sensor with Full-HD @ 30 fps
Camera Field of View (degrees)	120
Microphone	Array microphone x 2
Sound Collecting Distance (m)	4-6

KOSKETUSLIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT

Tekniikka	Projected Capacitive (P-CAP)
Kosketuskohtien määrä	10
Pinnoite/Suodatin	AR
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Windows 10, Mac OSX

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	41 / 41
Bezel-koko (U/L) mm	53 / 53
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1623 x 976.4 x 90
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	65

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	1
Audio 3,5 mm liitin	1
Muu	2x USB-C

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

LAN-portti	1
USB	2

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

24/7 toiminta sertifioitu	•
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	12 + 12

IOT SENSOR ARRAY

Output Connector	USB 2.0 Type A
AI Camera Resolution	1920 x 1080 @30 fps
AI Camera Colour Space	YUY2, MJPG
AI Camera Field of View (degrees)	74.8
Motion Sensor Type	Microwave
Motion Detection Area	140
Light Sensor LUX Ranges	(128 / 256 / 512 / 1024 / 2048)
Light Sensor Processing	50 / 60Hz flicker noise and IR rejection

Air Quality Sensor Gas Types	eCO2, TVOC
Temperature Sensor Range (degrees)	-40°C to +100°C
Relative Humidity Sensor Range (%)	0% - 100%

VIRTUALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 / 50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	370
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0.5
Käyttölämpötila (oC)	5-35
Kosteus (%)	20-80
Lämpöhukka (BTU/h) MAKS.	801

ASENNUS

Maisema	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4 / 400mm x 400mm

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Audio 3,5 mm liitin	1
Muu	1x USB-C

LISÄVARUSTEET

Kynä	1x
------	----

