

Digital Signage

NEC MULTISYNC ME431



Oikotiesi digitaaliseen viestintään.

- Moderni ohut muotoilu. Vankka mutta tyylikäs näyttö integroituu eleettömästi mihin tahansa käyttöön ja ympäristöön.
- Tietoturvallinen etähallinta. NEC NaviSet Administrator 2:lla säädät ja hallitset laitteet etänä ennakoiden huoltotarpeen, mikä säästää aikaa ja resursseja.
- Helppo ja käyttövarma. Älykkäiden asennus-, käyttö- ja huoltotoimintojen ansiosta näyttö toimii tasaisen tarkasti koko käyttöikänsä ja säästää siten yrityksen aikaa, vaivaa ja resursseja.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitäntöjä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.
- Vaivaton sisällön toisto. USB-liitäntään sisäänrakennettu media player tukee ja toistaa vaivatta useita eri videoformaatteja.

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Kauko-ohjaimen lähetin,
Asennuksen määrittelyohje,
Virtajohto, HDMI-kaapeli,
Kiinnitysteline, Pöytälevyjaluusta,
Vaunujaluusta

Shipping Content

2 x AAA batteries, Display, HDMI
Cable, Power Cable, Remote
Control, Setup Manual

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m ²)	400
Kontrastisuuhde	8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)

Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1120
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	700
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	203
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	14
Lähetyspaino (Kg)	20

Maisema	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	200 x 200 (FDMI)
Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	43
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	108

Bezel-koko (L/R) mm	14
Bezel-koko (U) mm	14

Haze Level [%]	1
----------------	---

Special Characteristics

Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	True
Laitetila (Kiinnitys)	True
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	True
IP-arvostelu	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True

Frame Comp, Powered USB Port
(10 W), Removable Logo, Powered
USB Port (15 W)

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	80
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Näytön portti	1
HDMI	2
Audio 3,5 mm liitin	1

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Energiatähti	True
--------------	------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

