

Perustason A4-mustavalkomonitoimilaite

MX-B350W

Tuottava ja turvallinen monitoimilaite langattomalla yhteydellä



- Kopiokone/tulostin/skanneri/faksi
- Paperikapasiteetti: vakiona 550 arkkiä, maksimi 1150 arkkiä
- Langaton yhteys vakiona
- Sisäänrakennettu kaksipuolisuusyksikkö
- 35 mustavalkosivua minuutissa
- Kompakti A4-mustavalkomonitoimilaite
- Neliväri verkkoskannaus nopeaan asiakirjojen digitalisointiin
- Vankat turvallisuusominaisuudet

Määrittelyt

YLEISTÄ

Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	35
Paperikoko: Min-Max	A6 – A4
Paperin paino (g/m ²)	55 - 220
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	550
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	1150
Lämpenemisaika (sek)	29
Kopiokoneen muisti min/max (GB)	1
Kaksipuolisuus	STD
Käyttöjännite - paikallinen nimellisjännite (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Virrankulutus (kW)	1,84
Mitat (L x S x K) (mm)	492 x 517 x 560
Paino (kg)	29

SYÖTTÖLAITE

Alkuperäisten määrä (arkkia)	50
------------------------------	----

VERKKOTULOSTIN

Resoluutio (dpi)	600 x 600
Verkkotulostin (vakio/lisävaruste)	STD
Liitäntä vakio/lisävaruste	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Verkkoprotokollat	TCP / IP
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDLi vakio/lisävaruste	Standard: PCL6 emulation, Adobe® PostScript®3 emulation
Käytettävät fontit	80 (PCL), 136 (PS3)

LANGATON LAN

Langaton LAN (vakio/lisävaruste)	STD
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11n / g / b
Yhteystila	Infrastructure mode, Software AP mode
Turvallisuus	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIOKONE

Alkuperäisten paperikoko (max.)	A4
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	9,0
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600
Tulostusresoluutio (dpi)	600 x 600, 600 x 300
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	256
Zoom (%)	25 – 400, (25 – 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments
Valmiit kopiosuhteet	8 ratios (4R / 4E)

SKANNERI

Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)	STD
Skannausmenetelmä työntöskannaus ja vetoskannaus	•
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, JPEG
Skannauksen kohde työpöytä	•
Skannauksen kohde FTP, sähköposti	•
Skannauksen kohde verkkokansio	•
Skannauksen kohde USB-muisti	•

FAKSI

Faksi (vakio/lisävaruste)	STD
Pakkausmenetelmä	MH / MR / MMR / JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3
Siirtoaika (sek)	3
Modeemin nopeus (bps)	33.600 - 2.400
Lähetyksen resoluutio	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Skannausleveys (min)	A5
Skannausleveys (max.)	A4
Muisti (MB)	64
Harmaasävytasot	256
Pikavalinnat	2000
Ryhmälähetys (kohteita max.)	500

VÄRIN KESTO

Musta (sivua 5% peiton perusteella)	30000
-------------------------------------	-------



Best Quality Resolution Speed 999 Lines