

Digital Signage

# NEC MULTISYNC E328



## Tarvitsemasi toiminnot haluamaasi hintaan.

- Vähemmän asennus- ja käyttökustannuksia. Erittäin energiatehokas taustavalaistu LED-näyttö on kevyt ja virtaviivainen, kuluttaa hyvin vähän sähköä ja toimii pitkään.
- Ohut muotoilu ja sisäänrakennetut kaiuttimet. Kaunis muotoilu hivelee silmää, ja ohut ja kevyt näyttö on helppo ja edullinen asentaa.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitäntöjä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.
- Vaivaton sisällön toisto. Integroitu USB-soitin tukee ja toistaa vaivatta useita eri videoformaatteja.
- Toimii myös erillään. Sisäänrakennetun USB MediaPlayerin, kaiuttimien ja ajastuksen ansiosta näyttöä voi hyvin käyttää erillään muista laitteista.

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelyohje, Virtajohto, HDMI-kaapeli, Kiinnitysteline, Pöytälevyjälusta
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	1920 x 1080
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m2)	350
Kontrastisuhte	1200:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,364
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	698 x 393

Osa	1
Komposiitti	1
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1

Maisema	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	100 x 100 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	32
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	80

Bezel-koko (L/R) mm	13
Bezel-koko (U) mm	14

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

## Special Characteristics

	Audio settings with equalizer, CEC Support, Colour temperature mode, Display Browser Control, Energy saving picture mode, HDMI with UHD at 60 Hz, Powered USB-Port, PLink Support, Retail picture mode, Scheduler, SNMP Support, HDMI ARC, User input priority definition
--	---

Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	5 + 5
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	True
Kirkkauden anturi	True
IP-arvostelu	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True
Tason säätö	True
SNMP	True

Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	85
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
-----------------	---------------------------------------

Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80

Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	5
------------------------------------	---

