

Big Pad Kosketusnäyttö

NEC MULTISYNC M431 PCAP

Ylivertainen kosketusnäyttö vaativiin olosuhteisiin.

- Moderni ja helposti puhdistettava näyttö. Reunasta reunaan yhdistyvät näytöt integroituvat eleettömästi mihin tahansa käyttöön ja ympäristöön.
- Poikkeuksellisen suorituskykyinen, jopa 20 pisteen PCAP-kosketusnäyttö reagoi nopeasti sormen tai kynän kosketukseen.
- Erinomainen erottuvuus. Ikkunoista tai muista valonlähteistä tulevat heijastukset eivät häiritse infonäytön tai esityksen sisällön näkymistä.
- Aina valmis tositoimiin. Tällä vaativaan käyttöön suunnitellulla, ammattilaistason komponentit sisältävällä ratkaisulla tuotat kerta toisensa jälkeen vaikuttavan katsojakokemuksen.
- Tietoturvallinen etähallinta. NEC NaviSet Administrator 2:lla säädät ja hallitset laitteet etänä ennakoiden huoltotarpeen, mikä säästää aikaa ja resursseja.

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelyohje, Virtajohto, USB-kaapeli, HDMI-kaapeli, Kiinnitysteline, Pöytälevyjälusta, Vaunujalusta
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual, USB cable
Paneelin tekniikka	IPS with Edge LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AG
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m ²)	500
Kontrastisuuhde	8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virtankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	80
Käyttölämpötila (oC)	0 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1120
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	700
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	203
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	25
Lähetyspaino (Kg)	30
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1
Energiatehetti	True
Light Sensor Processing	-

Special Characteristics	Powered USB Port (10 W), Removable Logo
24/7 toiminta sertioitu	True
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	True
Lisälaitteen liitäntäpaikka	True
Lämpötila-anturi	True
IP-arvostelu	True
Kuva kuvassa -tila	True
Kuva kuvalta -tila	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True
Sähköposti-ilmoitus	True
Kosketuskohtien määrä	20
Suojalasin paksuus (mm)	3,6
Kynätila/Sormitila	True
Näytön kovuus (H)	6
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Android, Linux, Windows, Raspberry Pi
[AVSpecificationTechnology]	Projected Capacitive Touch (P-CAP)
Maisema	True
Omakuva	True
Vaakasuunta	Horizontal
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	300 x 300 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
Näytön portti	1
HDMI	2
Audio 3,5 mm liitin	1
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	43
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	108
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

