

Digital Signage

Sharp MultiSync® P756 LCD 75" Professional Large Format Display



Sharp MultiSync® P6 sarja on suunniteltu ympäristöihin, joissa vaaditaan korkeaa luotettavuutta, tietoturvaa ja erinomaista kuvanlaatua.

- Tietoturvallinen etähallinta – hallitse laitteita etänä ja turvallisesti Sharp NaViSet Administrator 2 -ohjelmistolla; ennakoiva ylläpidon hallinta säästää aikaa ja resursseja.
- Esteetön luettavuus – korkean haze-arvon paneeli vähentää ikkunoista ja ympäristövalaistuksesta aiheutuvaa heijastusta, pitäen opasten sisällön ja esitykset selkeinä keskeytymättömään katseluun kaikissa ympäristöissä.
- Turvallinen julkisiin tiloihin – metallinen takakansi ja älykäs lämmönhallinta varmistavat turvallisen käytön julkisissa ympäristöissä, joissa paloturvallisuus on välttämätön vaatimus.
- Parannettu kuvanlaatu – kaikkien keskeisten visuaalisten parametrien edistyneet säädöt mahdollistavat täyden hallinnan kirkkauteen, väreihin, gamma-arvoihin ja yhdenmukaisuuteen SpectraView Enginen avulla, tuottaen tarkkoja ja luonnollisia kuvia.
- Mission-critical 24/7 -valmius – huolellisesti valitut teollisuustason komponentit ja vaativiin käyttötilanteisiin optimoitu rakenne takaavat vaikuttavan ja keskeytymättömän katselukokemuksen ympäri vuorokauden.

Määrittelyt

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C
Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight, Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available]
Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m2)	700
Kontrastisuhde	8000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8
Lisävarusteet	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [remote-control-kit], [speaker], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
Shipping Content	Setup Manual, 2 x AAA batteries, HDMI Cable, Remote Control, Display, Power Cable
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1830
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1070
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	225
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	38
Lähetyspaino (Kg)	51
Energy Efficiency	Energy Consumption: 180kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Bezel-koko (L/R) mm	14
Bezel-koko (U) mm	14
Bezel-koko (L) mm	15
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	170 (shipping)

Special Characteristics	CEC Support, HDMI ARC, Scheduler, DICOM Simulation, [clone-settings]
24/7 toiminta sertifioitu	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	True
Lämpötila-anturi	True
Etähallinta	True
Operating Time	24/7
Frame Material	Metal
Supported Resolution	1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Vaihtovirta-adapterin kautta	True
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8
[AVSpecificationFaceUp]	True
[AVSpecificationFaceDown]	True
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	75
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	189
Colour Gamuts	72% NTSC
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1682
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	961
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	83
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	Internal 10W + 10W
Haze Level [%]	Pro 25



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync® P756 LCD 75" Professional Large Format Display, 14/7/2026