



Big Pad Kosketusnäyttö

NEC MULTISYNC CB861Q

Tervetuloa vuorovaikutteisten valkotalujen maailmaan.

- Valmis yhteistyöratkaisu, johon on sisäänrakennettu tietokone, kommentointitoiminnot ja langaton esitystekniikka.
- Aito Multi-Touch-tuki jopa 20 yhtäaikaaiselle kosketuspisteelle.
- Ensiluokkainen karkaistu lasi suojaa paneelia mutta reagoi erittäin hyvin kosketukseen. Se ei heijasta eikä häikäise eikä kerää helposti sormenjälkiä.
- Edessä sijaitsevia USB-liitäntöjä ja säätöjä on helppo käyttää.
- Säätöjä tehokkaalla laitehallinnalla: kaikkia NEC-järjestelmään kytkettyjä laitteita voi hallita keskitetysti yhdestä paikasta NaViSet Administrator 2 -ohjelmistolla, mikä säästää paljon aikaa ja vai

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Kauko-ohjaimen lähetin, Käyttöopas, Asennuksen määrittelysohje, Virtajohto, USB-kaapeli, VGA-kaapeli, HDMI-kaapeli, Elektroninen kynä, Kiinnitysteline, Vaunujaalusta 3 x Stylus, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, USB cable, User Manual, VGA cable, Wall Mount

Shipping Content

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AG
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m ²)	350
Kontrastisuhde	1200:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,4935
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1895 x 1066
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	620
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
Bezel-koko (L/R) mm	18
Bezel-koko (U) mm	18
Bezel-koko (L) mm	46
Energiatehetti	True

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Kosketuskohtien määrä	20
Suojalasin paksuus (mm)	4
Kynätila/Sormitila	True
Näytön kovuus (H)	7
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX
Light Transmission [%]	88 (+/- 1 %)
Reflection Rate [%]	4
Touch Method	Finger, Gloves, Stylus (≥ 8 mm)
Data Interface	USB-HID
[AVSpecificationTechnology]	Infrared
Special Characteristics	Digital Uniformity Control (ColorComp), HDR Gamma Support (HLG, PQ), PJLink Support, SNMP Support
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	12 + 12
Lisälaitteen liitäntäpaikka	True
Kaapin väri	Black
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Operating Time	12/7
Maisema	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	800 x 600 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8
RS232C IN	1
LAN-portti	2
USB	8
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	86
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	217
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	67
Light Sensor Processing	-

4K UHD

