

120" 8K UV²A LCD Electronic Display for professional use

8M-B120C



- 120" (304,8 cm) diagonal LCD
- HDR High Dynamic Range
- Brightness 600 cd/m² (Peak 1.000 cd/m²)
- Native 8K 7680 x 4320 Pixel Resolution
- 10-Bit Extended Colour Range
- Direct LED backlight with local dimming

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	LCD UV2A
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	7680 x 4320
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	120 / 304,8
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	Direct LED
Kirkkaus (cd/m ²)	600 (Peak Brightness 1000 cd / m ²)
Kontrastisuhde	3500:1
Näytön värit	10-Bit
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	6
Pikseliväli (mm H/V)	0,346 / 0,346
Pikseliä tuumaa kohti (ppi)	73
Kuvakulma (H/V) ° CR >10	176 / 176
Muu	Colour Gamut: BT2020 82%

VIRTUALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100 - 240 / 50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	1520
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0.5
Käyttölämpötila (°C)	0 - 40
Kosteus (%)	20 - 80
Lämpöhukka (BTU/h) MAKS.	5186

ASENNUS

Maisema	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	800mm X 800mm and 800mm x 400mm (M8)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Muu	Digital Audio Out
-----	-------------------

LISÄVARUSTEET

Kauko-ohjaimen lähetin	STD
Käyttöopas	STD (e Manual)
Virtajohto	STD
Kiinnitysteline	Yes
Lattiajalusta	Yes
Jalustan kiinnitysruuvit	Eye bolt (to fly the monitor only for installation)
Paristo	STD AA x 2

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	•
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	4x 10W, 2x 15W
Tietokoneen tulo - Plug and Play	•
-lisälaajennukset	
Kaapin väri	BLACK
Tuuletin	•
Tuulettimen säätö	0
Lämpötila-anturi	•
Monikielinen OSD	•
Näytön säätö	•
Väriämpötilan säätö	•
Gamma-säätö	•
Lämpötilan säätö	•

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	27 / 27
Bezel-koko (U/L) mm	27 / 27
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	2717 / 1566 / 173 (Display only), 2717 / 1979 / 805 (with floor stand)
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	2940 / 1870 / 973
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	187
Tuotteen paino jalustan kanssa (Kg)	206
Lähetyspaino (Kg)	380

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	4xHDMI2.0a (4x UHD = 8K), 1x HDMI 2.1, TTL 9x HDMI
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	No
LAN-portti	Yes
USB	Yes

