

Digital Signage Display

Sharp MultiSync P656



- Enhanced imaging precision – NEC's SpectraView Engine provides full control over colour, gamma, and uniformity for accurate and impactful content.
- Security assured – 802.2x support over LAN enables high-level security for corporate networks, giving peace of mind for IT teams and enterprise environments.
- Trusted integration – full compatibility with major AV ecosystems, including Crestron XiO Cloud and NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX, and CMS solutions, ensures seamless setup and scalability.
- Unhindered readability – a high-haze panel reduces glare from windows and ambient light, keeping signage content and presentations clear for uninterrupted viewing in any environment.
- Mission-critical performance – the P6 series is engineered to deliver lasting clarity and durability in challenging environments without the need for bulky housings.

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	64.5 / 163.9
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m ²)	700
Kontrastisuhde	≥ 8000:1
Pikseliväli (mm H/V)	0.372
Kuvakulma (H/V) @ CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (25)

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	160 shipping
Käyttölämpötila (°C)	+0 to +40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Kosteus (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 80

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
VaakasuentaHorizontal	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4 holes; 400 x 400 (FDMI)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

HDMI	1
Näytön portti	1

LISÄVARUSTEET

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Kauko-ohjaimen lähetin	Yes
Virtajohto	Yes
Paristo	Yes

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	CEC Support; Clone Settings; DICOM Simulation; HDMI ARC; Scheduler
24/7 toiminta sertifioitu	•
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight; additional services available
Paikallinen himmennys	•
Virranhallinta	•
Lämpötila-anturi	•
Kirkkauden anturi	•

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	11
Bezel-koko (U/L) mm	11 / 13.9
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,454.5 x 832.4 x 59.5
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1,620 x 950 x 185
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	26
Lähetyspaino (Kg)	35

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	2
Näytön portti	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	2
USB	2
Muu	USB-C x 2

