

Digital Signage

# SHARP MULTISYNC® M862 LCD 86" MESSAGE LARGE FORMAT DISPLAY



Sharp MultiSync® M2 sarja (32”–98”) on tarkoitettu vaativiin signage ja kokoustilaympäristöihin.

- Saumattomat kokoustyönkulut – yksi USB-C-kaapeli siirtää videon, datan ja virran, mahdollistaen välittömät ja siistit kokousjärjestelyt. Modernien yhteistyötilojen vakiintuneena standardina USB-C tukee kitkattomia BYOD-käyttökokemuksia.
- Esteetön luettavuus – korkean haze-arvon paneeli vähentää ikkunoista ja ympäristövalaistuksesta aiheutuvaa heijastusta, pitäen opasten sisällön ja esitykset selkeinä keskeytymättömään katseluun kaikissa ympäristöissä.
- Tietoturvallinen etähallinta – hallitse laitteita etänä ja turvallisesti Sharp NaViSet Administrator 2 -ohjelmistolla; ennakoiva ylläpidon hallinta säästää aikaa ja resursseja.
- Parannettu kuvatarkeys – kun brändin yhdenmukaisuus ja yritysilmä ovat keskiössä, Sharpin SpectraView Engine tarjoaa täyden hallinnan väreihin, gamma-asetuksiin ja yhdenmukaisuuteen tarkkaa ja vaikuttavaa sisältöä varten.
- Laaja AV-yhteensopivuus – täysi yhteentoimivuus johtavien neuvottelutaratkaisujen kanssa, mukaan lukien Crestron (XIO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys ja Microsoft Teams, takaa vaivattoman integraation ja tulevaisuuden kestävästä skaalautuvuudesta.

# Määrittelyt

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C
Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight, Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available]
Supported Resolution	1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
<b>Lisävarusteet</b>	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [remote-control-kit], [speaker], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
Shipping Content	Setup Manual, 2 x AAA batteries, HDMI Cable, Remote Control, Display, Power Cable
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	2090
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1225
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	225
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	47
Lähetyspaino (Kg)	64
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	86
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	217
Colour Gamuts	72% NTSC
Bezel-koko (L/R) mm	14
Bezel-koko (U) mm	14
Bezel-koko (L) mm	15
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	190 (shipping)

Special Characteristics	CEC Support, HDMI ARC, Scheduler, DICOM Simulation, [clone-settings]
24/7 toiminta sertifioitu	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	True
Lämpötila-anturi	True
Etähallinta	True
Operating Time	24/7
Frame Material	Metal
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Vaihtovirta-adapterin kautta	True
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m2)	550
Kontrastisuhde	8000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvien tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8
[AVSpecificationFaceUp]	True
Energy Efficiency	Energy Consumption: 189kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1928
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	1099
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	83
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	Internal 10W + 10W
Haze Level [%]	Pro 25

