

Digital signage display

Sharp MultiSync PN-ME862



- Natiivi USB-C tukee Bring Your Own Device -ratkaisuja, varmistaen liitettävyyden yhdellä kaapeliyhteydellä kannettavan tietokoneen ja näytön välillä.
- Nopea signaalintunnistus – näyttö reagoi välittömästi laitteen kytkemiseen, poistaen viiveet ja varmistaen sujuvan käyttökokemuksen kokouksia varten
- Valmiina uusille ominaisuuksille – säännölliset Android OS -päivitykset varmistavat uusimpien ominaisuuksien ja järjestelmän tietoturvallisuuden.
- Erinomainen luettavuus – tehokas häikäisy-suodatin vähentää heijastuksia ikkunoista ja muista valonlähteistä, varmistaen selkeän näkyvyyden ja ylläpitäen tuottavuutta
- Täysin yhteensopiva kolmannen osapuolen järjestelmien kanssa – ei pelkästään näytön osalta, vaan valmiina ratkaisuna, joka integroituu sujuvasti suosittuihin

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	86 / 217.4
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m2)	450
Kontrastisuhde	1200:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Kuvakulma (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (8bit + FRC)
Haze Level [%]	Pro (25)

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	162 shipping
Käyttölämpötila (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Kosteus (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	800 x 600 (FDMI); 4 holes

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

HDMI	1
Audio 3,5 mm liitin	1

LISÄVARUSTEET

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Kauko-ohjaimen lähetin	Yes
Virtajohto	Yes
Kiinnitysteline	Optional
Pöytälevyjaluista	Optional
Paristo	Yes

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (15 W); Removable Logo
HDR High Dynamic Range	HDR10; HLG; PQ
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 W + 10 W
Virranhallinta	•
Kaapin väri	Black
Colour Versions	Pantone (Process Black M)

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	15.9
Bezel-koko (U/L) mm	15.9
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,931 x 1,102 x 68
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	2,110 x 1,247 x 225
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	42
Lähetyspaino (Kg)	63

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
Muu	1 x USB-C

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	3