

Digital Signage

# SHARP MULTISYNC® E329 LCD 32" ESSENTIAL LARGE FORMAT DISPLAY



Sharp MultiSync® E9 sarja on suunniteltu yrityskäyttöön, jossa vaaditaan enemmän kuin kuluttajatelevisiolta.

- Esteetön luettavuus – korkean haze-arvon paneeli vähentää ikkunoista ja ympäristövalaistuksesta aiheutuvaa heijastusta, pitäen opasten sisällön ja esitykset selkeinä keskeytymättömään katseluun kaikissa ympäristöissä.
- Standardisoitu toiminnallisuus – jakaa yhtenäisen identiteetin Sharpin laajemman näyttöportfolion kanssa, mahdollistaen yhdenmukaisen käytön ja laitteiden etähallinnan sekä visuaalisesti johdonmukaisen ilmeen saumattavan käyttökokemuksen takaamiseksi.
- Vaivaton plug-and-play-opastusratkaisu – integroitu USB MediaPlayer mahdollistaa natiivin UHD-sisällön toiston automaattisella käynnistyksellä, tarjoten välittömän digital signage -ratkaisun ilman erillistä laitteistoa tai sisällönhallintajärjestelmää.
- Joustava orientaatio – suunniteltu sekä pysty- että vaakasennukseen. Kehyksen tasainen leveys kaikilla sivuilla varmistaa siistin ja ammattimaisen ulkoasun kaikissa kokoonpanoissa.

# Määrittelyt

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C
Special Characteristics	NaViSet Administrator 2, CEC Support, USB Media Player, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	5 + 5
Etähallinta	True
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Supported Resolution	1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
<b>Lisävarusteet</b>	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
Shipping Content	Setup Manual, 2 x AAA batteries, Remote Control, Cable Clamps, Display, Power Cable
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	200 x 200 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
Bezel-koko (L/R) mm	11
Bezel-koko (U) mm	11
Bezel-koko (L) mm	11
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	724
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	418
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	59
Digital Output Control	HDMI, USB Type C LAN 100Mbit
Haze Level [%]	Standard 25
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	43 (shipping)

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	1920 x 1080
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m <sup>2</sup> )	350
Kontrastisuhde	1200:1
Pikseliväli (mm H/V)	0,364
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	698 x 393
Response Time (typ.) [ms]	8
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Vaihtovirta-adapterin kautta	True
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	824
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	554
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	119
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	5
Lähetyspaino (Kg)	7
Energy Efficiency	Energy Consumption: 44kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	32
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	80
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

