

Big Pad Kosketusnäyttö

SHARP/ NEC PN-LA752

Tyylikkäästi ja saumattomasti kokous- ja johtoryhmän huoneisiin integroitava huippuluokan PN-LA-sarja ylläpitää korkeimpia tietoturvastandardeja tarjoten samalla joustavuutta ja maksimaalista tuottavuutta.

- Most natural writing experience – InGlass™ M5 premium touch system supports patented pressure sensitivity using passive pens as well as Windows Ink and palm rejection.
- Secure by design – the non-Android platform with additional security features meets the highest IT security standards.
- Optional Windows based Intel SDM slot-in PC – driving unlimited versatility with powerful integrated computing for quick and easy access to your apps offering a secure and locked environment.
- Increase your productivity – benefit from a free one-year license for FlatFrog Board for Rooms. FlatFrog Board whiteboard software makes hybrid work easy and productive for everyone
- Energy efficiency – built-in functionality including an ambient light sensor, human presence detection and eco modes help to reduce power consumption.

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Käyttöopas, Virtajohto, USB-kaapeli, Elektroninen kynä, Paristo, Kaapelin pidike
Shipping Content	1 x 300 cm USB Cable, 2 x Passive Stylus, 2 x AAA batteries, Blank Sticker, Bracket for Camera, Bracket for Mini PC, Cable Clamps, Display, Power Cable, Remote Control, Setup Manual

Kosketuskohtien määrä	20
Kynätila/Sormitila	True
Näytön kovuus (H)	8
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX
Thickness [mm]	3
Touch Method	Finger, Gloves, Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
Palm Rejection	True
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™ M5

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	205
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1900
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1125
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	225
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	57
Lähetyspaino (Kg)	68

Bezel-koko (L/R) mm	5
Bezel-koko (U) mm	5
Bezel-koko (L) mm	32

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	75
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	189

Light Sensor Processing	-
-------------------------	---

Special Characteristics	Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Advanced NTAA
24/7 toiminta sertifioitu	True
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	True
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	True
Kirkkauden anturi	True
Kuva kuvassa -tila	True
Kuva kuvalta -tila	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True
Sähköposti-ilmoitus	True
SNMP	True
Operating Time	24/7

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AG
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m2)	450
Kontrastisuhte	1200:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Maisema	True
Omakuva	True
VaakasuuntaHorizontal	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvien tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8

Näytön portti	1
HDMI	2
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	4

Näytön portti	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

CE- CB-raportti	True
-----------------	------

