

Lasertulostin skannerilla - Monivärinen A3

# BP-22C25



The BP-22C25 lets you complete everyday tasks quickly and easily, and all with a lot more style.

- Entry level 25ppm full colour A3 MFPs with 600 x 600 dpi print resolution
- Compact, cubic design with the smallest A3 device footprint\*<sup>1</sup> for this class
- Full-colour network scanning with multiple scan destinations
- Tiltable 7-inch colour touch panel
- 100-sheet Reversing Single Pass Feeder scans documents at up to 31ipm\*<sup>2</sup>
- Standard paper tray, as well as multi bypass tray, accommodates a wide variety of paper sizes, from A6R to A3W
- Energy efficient LEDs to notify users of machine/job status from a distance
- USB port conveniently located at the front of the MFP allowing easy printing from or scanning to the USB drive
- Sharpdesk Mobile print application\*<sup>3</sup> enables files on a mobile device to be printed
- Optional wireless connectivity enables easy access from mobile devices and flexible MFP placement
- Direct printing of PDF/TIFF/PNG/JPEG files
- ID Card Copy function with dedicated key enables easy copying of both sides of a card onto a single page

# Määrittelyt

## Yleistä

Nopeus värikopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	25
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	25
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (SRA3)	14
Tekniikka	14
Paperikoko pienin	A6R
Paperikoko suurin	A3W
Paperin paino vähintään (g/m <sup>2</sup> )	55
Paperin paino enintään (g/m <sup>2</sup> )	256
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	350
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	1850
Lämpenemisaika (sek)	27
Kopiokoneen muisti vähintään (GB)	2
Kopiokoneen muisti enintään (GB)	2
Kaksipuolisuus	Std.
Taajuusvaatimus, min (hz)	50
Taajuusvaatimus, max (hz)	60
Virrankulutus (kW)	1,84
Laitteen mitat: leveys (mm)	560
Laitteen mitat: syvyys (mm)	581
Laitteen mitat: korkeus (mm)	653
Paino (kg)	52
Jännitevaatimus, min (V)	220
Jännitevaatimus, max (V)	240

## Langaton LAN (WLAN)

Langaton LAN (WLAN)	Opt.
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Yhteystila	Infrastructure mode, Software AP mode, WiFi Direct
Turvallisuus	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP

## Tulostus

Resoluutio (dpi)	600 x 600
Käyttöliittymä vakiona	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Tuetut käyttöjärjestelmät lisävaruste	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Mac OS X 14
PDL vakiona	PCL6
PDL valinnainen	Adobe® PostScript® 3™

## Kopio

Alkuperäisen paperikoko enintään	A3
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	8
Lajittelu	Std.
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Tulostusresoluutio (dpi)	600 x 600
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	256
Zoomaus vähintään (%)	25
Zoomaus enintään (%)	400
Valmiit kopiosuhteet	10

## Värin kesto

Musta (sivua 5% peiton perusteella)	18000
Syaani (sivua 5% peiton perusteella)	10000
Magenta (sivua 5% peiton perusteella)	10000
Keltainen (sivua 5% peiton perusteella)	10000

