

Projektori

Sharp / NEC P605UL



- Suodatinhuoltoa ei tarvita – täysin suljettu optinen laser-LCD-moottori mahdollistaa suodattimettoman rakenteen loistavan värikirkkauden kärsimättä.
- Tulevaisuuteen valmis tuloliitäntöjen hallinta – tulosignaalin 4K@30 Hz:n prosessoinnin ansiosta.
- Riskiryhmä 2 – Riskiryhmän 2 vaatimusten täyttymisen ansiosta erilliset turvallisuusvaroitimet eivät ole tarpeen.
- Hiljainen – 19 dB*, hiljainen teknologia ei häiritse kokoustasi.
- Ei lampun vaihtoa – laservalolähde mahdollistaa jopa 20 000 tunnin huoltovapaan käytön.

Specifications

PANEELIN RESOLUUTIO

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •
Fast upplösning 1920 x 1200 (WUXGA)

VIDEOLIITÄNTÄ

HDMI •

AUDIOLIITÄNTÄ

In: 1 x Mini Jack 3,5 mm; Out: 1 x 3,5 mm stereo Jack •

HDMI-liitännässä •

KUVASÄÄTÖ

Luminanssi ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen) 6000

Kontrasti 600000:1

Projektorin lamppu (W) / Lampun elinikä [tuntia] ECO-Mode (h) / Lampun elinikä [tuntia] (h) 20000 2

Fan 19 dB ECO / 25 dB

Sisäinen linssi / Vaihdeettava linssi - / •

Zoom-linssi (Manuaalinen/ Moottoroitu) • / -

Lens Shift (H/V) • / •

Keystone (automaattinen/manuaalinen) • / -

MUUTA

Jännitelähde (V) / Tehon kulutus, standardi (W) / Tehonkulutus, ECO (W) / stand-by (W) 100-240 / 357 / 257 / 0.3

Mitat (leveys x korkeus x syvyys) mm 480 x 122 x 407

Paino (kg) 9.7

DATALIITÄNTÄ

HDMI •

15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) •

OHJAUSLIITÄNTÄ

RS232C (Sub-D) •

LAN •

USB •

VÄRISÄÄTÖ

PAL 60/N/M • / • / •

SECAM •

NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 • / •

LISÄVARUSTEET

Kaukosäädin / Manuaali (CD-ROM) • / •

Virtakaapeli / PC Kaapeli • / -

