

# LV-70X500E



Kohdesovellukset: CAD/CAM, suunnittelu, valokuvaus, tiede, valvonta, lääketiede, valvomohuoneet ja lähetys

- 70 (177 cm) diagonaalinen LCD
- Natiivi 8K 7680 x 4320 Pikselin resoluutio
- HDR High Dynamic Range
- 10-bittinen laajennettu värijärjestelmä
- Media Player 8K:lle valokuville ja 4K-videoille
- Suora LED-taustavalo, jossa paikallinen himmennys, 216 aluetta

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Käyttöopas, Virtajohto, Paristo
Paneelin tekniikka	TFT-LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	7680 x 4320
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AG
Taustavalon tekniikka	Direct LED
Kirkkaus (cd/m <sup>2</sup> )	400
Kontrastisuhte	3000:1
Näytön värit	1064.64
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Viewing Angle [°]	176
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	445
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0,5
Käyttölämpötila (oC)	0 - 35
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	70
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	177
CE- CB-raportti	True
HDMI	8

HDR High Dynamic Range	Auto, HLG, PQ, SDR
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 15
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset	True
Virranhallinta	True
Kaapin väri	Black
Tuuletton	True
Lämpötila-anturi	True
Monikielinen OSD	True
Etähallinta	True
Säätölukitusominaisuus	True
Tason säätö	True
Näytön säätö	True
Väriämpötilan säätö	True
Gamma-säätö	True
Lämpötilan säätö	True
RS232C tietoliikenteen nopeuden muutos	True
Maisema	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	43
LAN-portti	1

**8K****4K**  
3840 x 2160 Pixels**8K**  
7680 x 4320 Pixels