

Digital Signage Display

NEC MultiSync MA491



- Erinomainen erottuvuus. Ikkunoista tai muista valonlähteistä tulevat heijastukset eivät häiritse infonäytön tai esityksen sisällön näkymistä.
- Turvallinen yleisessä tilassa. Metallista ja älykäs lämmön säätely takaavat turvallisen käytön yleisissä tiloissa, missä laitteilta vaaditaan palonkesto-ominaisuuksia.
- Aina valmis tositoimiin. Tällä vaatimaan käyttöön suunnitellulla, ammattitason komponentit sisältävällä ratkaisulla tuotat kerta toisensa jälkeen vaikuttavan katsojakokemuksen.
- Laaja väriskala. Suorituskykyinen tekniikka toistaa enemmän värejä ja tarjoaa ensiluokkaisen visuaalisen kokemuksen.
- Entistä parempi kuvantoisto. SpectraView Enginen ansiosta tärkeimmät näyttöominaisuudet, kuten kuvan kirkkaus, värit, gamma-arvo ja tasaisuus, ovat entistä tarkemmin säädettävissä luonnollisiksi.

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Edge LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	49 / 124
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m ²)	500
Kontrastisuhde	≥ 8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Kuvakulma (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	28

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	85 shipping
Käyttölämpötila (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Kosteus (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Vaakasuunta	Horizontal
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

HDMI	1
Näytön portti	1
Audio 3,5 mm liitin	1

LISÄVARUSTEET

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Kauko-ohjaimen lähetin	Yes
Virtajohto	Yes
Kiinnitysteline	Optional
Pöytälevyjaluista	Optional

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 toiminta sertifioitu	•
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	•
Virranhallinta	•
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	•
Kirkkauden anturi	•

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	12.5
Bezel-koko (U/L) mm	12 / 15.6
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,103.4 x 636.2 x 61.1
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1,120 x 700 x 203
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	22.9
Lähetyspaino (Kg)	29.8

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	2
Näytön portti	2
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	3

