

Big Pad Kosketusnäyttö

# NEC MULTISYNC WD551



Tiimityössä on voimaa! Optimoi kokoustilat spontaanin luovuuden tyssijoiksi.

- OKM eli ”ota oma kokous mukaan”. Selkeä ja yhtenäinen ratkaisu nopeisiin startup-kokouksiin millä tahansa laitteella.
- Sujuva, häiriötön yhteys. Yhdistä laitteesi yhdellä käyttövarmalla USB-C-johdolla näyttöön ja synkronoi automaattisesti sisäänrakennettu kamera, kaiuttimet, mikrofoni, kosketusnäyttö ja -kynät.
- Microsoft Teams -sertifioitu ja paljon enemmän. Sujuva ratkaisu käynnistää videokokouksen pikana valitsemallasi alustalla.
- Kevyt kosketus, helppo puhdistaa. Helposti pyyhkiytävä tasainen näyttö vähentää parallaksi-ilmiötä, ja siihen on Windows Ink -tuen ansiosta helppo kirjoittaa kahdellakin kynällä.
- Fiksua tilanhallintaa. Tee kokoustilasta oikein mukava, optimoitu ja analyytiikkaa keräävä ympäristö sisäänrakennetuilla IoT-antureilla.

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittämissuhteet, Virtajohto, USB-kaapeli, Elektroninen kynä, Kiinnityseline, Vaununjalusta, Kaapelin pidike
Shipping Content	2 x AAA batteries, 2 x Passive Stylus, Cable Clamps, Display, Remote Control, Pen Tray, Power Cable, Setup Manual, USB cable
Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AG
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m2)	400
Kontrastisuhte	1200:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1209.6 x 680.4
Response Time (typ.) [ms]	8
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	371
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	2
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	2
Energiatehokkuus	True
WLAN	True
[AVSpecificationResolution]	Output HD 3840p 30fps

Kosketuskohtien määrä	20
Suojalasin paksuus (mm)	3
Kynätila/Sormitila	True
Näytön kovuus (H)	7
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Android, Linux, Windows, Mac OSX
Light Transmission [%]	≥ 88
Reflection Rate [%]	4
Touch Method	Active Stylus, Conductive Passive Stylus (≥ 8 mm), Finger
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	Projected Capacitive Touch (P-CAP)
Special Characteristics	Gecertificeerd voor Microsoft Teams, AMX NetLinX Support
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	12 + 12
Lisälaitteen liitäntäpaikka	True
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	True
Kirkkauden anturi	True
IP-arvostelu	True
Operating Time	16/7
Maisema	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 200 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8
[AVSpecificationArray]	6
[AVSpecificationDistanceM]	6
[AVSpecificationDegrees]	180
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	55
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	139
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	31
Light Sensor Processing	-

