

NEC MultiSync E498



- Ohut muotoilu ja sisäänrakennetut kaiuttimet. Kaunis muotoilu hivelee silmää, ja ohut ja kevyt näyttö on helppo ja edullinen asentaa.
- Vaivaton sisällön toisto. Integroitu USB-soitin tukee ja toistaa vaivatta useita eri videoformaatteja.
- Toimii myös erillään. Sisäänrakennetun USB MediaPlayerin, kaiuttimien ja ajastuksen ansiosta näyttöä voi hyvin käyttää erillään muista laitteista.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitäntöjä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.
- NEC MultiSync E498 ammattilaistason integrointiin. Tässä näytössä on RS232-perustoiminnot IR ja näppäinten lukitus ja digitaalinen äänen lähtöliitäntä S/PDIF. Se on helppo yhdistää julkisissa tiloissa

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Läivistäjän koko (tuumaa/cm)	48,5 / 123,2
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m ²)	350
Kontrastisuhde	1200:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0.280
Kuvakulma (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	1

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	185
Käyttölämpötila (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-10 to +60
Kosteus (%)	10 to 80
Storage Humidity [%]	5 to 85

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4 / 400mm x 200mm

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Audio 3,5 mm liitin	1
---------------------	---

LISÄVARUSTEET

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Kauko-ohjaimen lähetin	Yes
Virtajohto	Yes
Kiinnitysteline	Yes

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics

	Ambient Light Sensor; Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Display Browser Control; Energy saving picture mode; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mac and Windows compatible; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; Scheduler; SNMP Support; USB Media Player
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10W + 10W
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	•

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	37.9
Bezel-koko (U/L) mm	36.7
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	726.6 x 422.3 x 67.1
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	0.813 x 0.512 x 0.142 m
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	5.3

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	3
VGA	1
Osa	1
Komposiitti	1
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

