

Digital Signage

NEC MULTISYNC M551



Intuitiivisen ammattimainen esitys.

- Moderni ohut muotoilu. Vankka mutta tyylikäs näyttö integroituu eleettömästi mihin tahansa käyttöön ja ympäristöön.
- Tietoturvallinen etähallinta. NEC NaviSet Administrator 2:lla säädät ja hallitset laitteet etänä ennakoiden huoltotarpeen, mikä säästää aikaa ja resursseja.
- Erinomainen erottuvuus. Ikkunoista tai muista valonlähteistä tulevat heijastukset eivät häiritse infonäytön tai esityksen sisällön näkymistä.
- Aina valmis tositoimiin. Tällä vaativaan käyttöön suunnitellulla, ammattilaistason komponentit sisältävällä ratkaisulla tuotat kerta toisensa jälkeen vaikuttavan katsojakokemuksen.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitäntöjä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelyohje, Virtajohto, HDMI-kaapeli, Kiinnitysteline, Pöytälevyjälusta, Vaununjalusta

Shipping Content

2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual

Paneelin tekniikka	IPS with Edge LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	Edge LED
Kirkkaus (cd/m ²)	500
Kontrastisuhde	8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1430
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	920
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	250
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	26
Lähetyspaino (Kg)	37
Näytön portti	1
HDMI	2
Audio 3,5 mm liitin	1
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	55
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	139
Energiatehti	True

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Special Characteristics

Rajoitettu valmistajan takuu (v)
Paikallinen himmennys
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)
VIRRANhallinta
Laitetila (Kiinnitys)
Kaapin väri
Lämpötila-anturi
Kirkkauden anturi
Jäännöskuvan pienennysominaisuus
IP-arvostelu
Aikatauluttaja / Ajastin
Etähallinta
Tason säätö
SNMP

Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo, Powered USB Port (15 W)

3
True
10 + 10
True
True
Black
True
True
True
True
True
True
True
True

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)
Virtankulutus (W) (Käyttö MAKS.)
Käyttölämpötila (oC)
Storage Temperature [°C]
Storage Humidity [%]
Storage Humidity [%]

100-240
50-60
110
0 - 40
-20 - 60
10
90

Maisema
Omakuva
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)
Kiinnitysruiin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)

True
True
300 x 300 (FDMI)
4
M6

Bezel-koko (L/R) mm
Bezel-koko (U) mm
Bezel-koko (L) mm

13
12
16

Operating Humidity (min) [%]
Operating Humidity (max) [%]

20
80

Haze Level [%]

28

