

NEC MultiSync M551



- Moderni ohut muotoilu. Vankka mutta tyylikäs näyttö integroituu eleettömästi mihin tahansa käyttöön ja ympäristöön.
- Erinomainen erottuvuus. Ikkunoista tai muista valonlähteistä tulevat heijastukset eivät haittaa infonäytön tai esityksen sisällön näkymistä.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitäntöjä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.
- Tietoturvallinen etähallinta. NEC NaviSet Administrator 2:lla säädät ja hallitset laitteet etänä ennakoiden huoltotarpeen, mikä säästää aikaa ja resursseja.
- Aina valmis tositoimiin. Tällä vaatimaan käyttöön suunnitellulla, ammattilaistason komponentit sisältävällä ratkaisulla tuotat kerta toisensa jälkeen vaikuttavan katsojakokemuksen.

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Edge LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	55 / 138.8
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m ²)	500
Kontrastisuhde	≥ 8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Kuvakulma (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.076 (10bit)
Haze Level [%]	28

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	110 shipping
Käyttölämpötila (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Kosteus (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Audio 3,5 mm liitin	1
---------------------	---

LISÄVARUSTEET

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Kauko-ohjaimen lähetin	Yes
Virtajohto	Yes
Kiinnitysteline	Optional
Pöytälevyjaluusta	Optional

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	•
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10W + 10W
Virranhallinta	•
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	•
Kirkkauden anturi	•

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	12.5
Bezel-koko (U/L) mm	12 / 15.6
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,239.6 x 713 x 61.1
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1,430 x 920 x 250
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	26.4
Lähetyspaino (Kg)	36.47

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	2
Näytön portti	1
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

