

Digital Signage

SHARP/ NEC MULTISYNC ME652



Poikkeuksellisen suorituskyvyn saavuttamiseksi kokoushuoneissa ja digitaalisissa opasteratkaisuissa ME-sarja tarjoaa luokkansa parhaan visuaalisen suorituskyvyn ja lisäarvoa tarpeisiisi.

- Seamless connectivity – native USB-C supports Bring Your Own Device workflows, safeguarding inclusion and boosting productivity, with a single cable connection between notebook and display.
- Best readability – aiding high productivity in well-lit meeting spaces, a high haze filter eliminates glare and reflections from windows and other light sources.
- Quick input detection – removing potential frustration and smoothing the way to productive meeting outcomes, the display responds immediately when a device is connected.
- Third-party compatibility – not simply a display, but an out-of-the-box solution, compatible with popular workplace and content management systems through the integrated SoC platform.
- New feature-ready – regular OTA Android OS updates ensure availability of the latest features and system security.

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelyohje, Virtajohto, HDMI-kaapeli, Kiinnitysteline, Pöytälevyjaluusta, Vaununjalusta, Paristo
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m ²)	450
Kontrastisuhde	1200:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1628
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	942
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	185
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	24
Lähetyspaino (Kg)	35
HDMI	0
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	1
Audio 3,5 mm liitin	1
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Energiatehetti	True

Special Characteristics	Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Powered USB Port (5 W), Powered USB Port (15 W) HDR10, HLG, PQ
HDR High Dynamic Range	3
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	10 + 10
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	True
Virranhallinta	True
Laitetila (Kiinnitys)	Black
Kaapin väri	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	140
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	4
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	65
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	164
Bezel-koko (L/R) mm	16
Bezel-koko (U) mm	16
Haze Level [%]	Standard 25