

Lasertulostin skannerilla - Monivärinen A3

MX-8081



MX-8081 on suorituskykyinen A3-väri monitoimilaite, joka on suunniteltu tehokkaaseen toimistoon, jossa vaatii ammattimaista viimeistelyä, hienostunutta työnkulkua ja korkeaa tuottavuutta.

- 80 ppm nopeus värillisenä sekä mustavalkoisena, jopa 8500 arkin kapasiteetilla
- Fiery® Print Server työn ja työnkulun hallintaan kiireisessä on-demand-ympäristössä (valinnainen)
- Laaja valikoima viimeistelyvaihtoehtoja, kuten vihkotaitto, manuaalinen niittaus ja niitön niittaus
- Tulostuksen vapautustoiminto mahdollistaa tulosteen vapauttamisen miltei tahansa yhteensopivalta, verkkoon liitettyä monitoimilaitteelta**
- Helppo käyttöliittymä, jossa kallistettava 10,1 :n värinen LCD-kosketusnäyttö
- Erinomainen kuvanlaatu sekä kehitteiden ylläpitojärjestelmä
- Yhden pyyhkäisyn syöttölaite 300- arkin kapasiteetilla, 240 kuvan* lukunopeudella, tuplasyötön estolla sekä tuki jopa 220g paksulle paperille
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) mahdollistaa integroinnin verkko- ja pilvipohjaisiin sovelluksiin (optio)
- Vakiokoot jopa SRA3/A3W(13 x 19), mukautetut koot jopa 330 x 488 mm (13 x 19.2) ja paperin paksuus jopa 300 gsm
- Sovellusportaali*** tarjoaa sovelluksia ladattavaksi ja asennettavaksi monitoimilaitteelle
- Alan johtavat ja kehittyneet tietoturvatkaisut äärimmäiseen järjestelmän/tietosuojan ja käytönvalvontaan, mukaan lukien laiteohjelmistojen itsepalautukset
- Helppo pääsy julkisiin pilvipalveluihin kerta-kirjautumisen kautta (optio)

Määrittelyt

Yleistä

Nopeus värikopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	80
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	80
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (SRA3)	37
Tekniikka	37
Paperikoko pienin	A5R
Paperikoko suurin	SRA3
Paperin paino vähintään (g/m ²)	55
Paperin paino enintään (g/m ²)	300
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	3100
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	8500
Lämpenemisaika (sek)	55
Kopiokoneen muisti enintään (GB)	6
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	1000
Kaksipuolisuus	Std.
Taajuusvaatimus, min (hz)	50
Taajuusvaatimus, max (hz)	60
Virrankulutus (kW)	3,84
Laitteen mitat: leveys (mm)	845
Laitteen mitat: syvyys (mm)	844
Laitteen mitat: korkeus (mm)	1249
Paino (kg)	209
Laitteen mitat yhteensä: leveys (mm)	3903
Laitteen mitat yhteensä: syvyys (mm)	844
Laitteen mitat yhteensä: korkeus (mm)	1249
Jännitevaatimus, min (V)	220
Jännitevaatimus, max (V)	240

Faksi

Faksi	Opt.
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3, G3
Siirtoaika (sek)	2
Modeemin vähimmäisnopeus (bps)	2400
Modeemin enimmäisnopeus (bps)	33600
Lähetysten resoluutio vakio (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Lähetysten resoluutio erittäin tarkka (dpi)	406.4 x 391 dpi
Skannausleveys (min)	A5R
Skannausleveys (max.)	A3
Muisti enintään (MB)	1024
Harmaasävytasot	256

Jälkikäsittely

Kapasiteetti enintään (arkkia)	4250
Nidontakapasiteetti enintään (arkkia)	100
Vihkonidonta	Opt.
Elektroninen lajittelu	Std.
Rei'itys	Opt.
Kansilehden lisäjä	Opt.
Taitto	Opt.

Tiedosto

Asiakirjojen arkistointi	Std.
Tallennetut työt	Tulostus, Kopiointi, Skannaus, Faksi
Tallennuskansiot	Pikakansio, Pääkansio, Käyttäjäkansio (maks. 1000)
Luottamuksellinen tallennus	True

Tulostus

Resoluutio (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Käyttöliittymä vakiona	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Verkkoprotokollat	TCP/IP
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Käytettävät fontit	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopio

Alkuperäisen paperikoko enintään	A3
Ensimmäinen värikopio (sek)	5,6
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	4
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Tulostusresoluutio (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Sävyt (vastaavat tasot) - väri	256
Zoomaus vähintään (%)	25
Zoomaus enintään (%)	400
Valmiit kopiosuhteet	10
Verkkoskanneri	Push scan, Pull scan

Skannaus

Skannausmenetelmä	Std.
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Tiedostomuodot vakio	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Skannauksen kohde	Työpöytä, FTP, Sähköposti, Verkkokansio, USB-muisti

Langaton LAN (WLAN)

Langaton LAN (WLAN)	Std.
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11b/g/n
Yhteystila	Infrastructure mode, Software AP mode
Turvallisuus	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Värin kesto

Musta (sivua 5% peiton perusteella)	70000
Syaani (sivua 5% peiton perusteella)	50000
Magenta (sivua 5% peiton perusteella)	50000
Keltainen (sivua 5% peiton perusteella)	50000

