

PN-HW651



Bicycle Sharing— Anytime, Anywhere

- We have started a bicycle sharing service in Luland City.
- The bicycles can be used for sightseeing or daily use.
- You can rent a bicycle at any bicycle sharing shop in the city and return it to any place affiliated with this service— stations, tourist bureaus, hotels, etc.

Sign up for the free membership (required) and you can reserve a bicycle from your smartphone.



Enjoy your ride

Επιλογή λογότυπου



Sharpin PN-HW651-digitaalisen ilmoitusnäytön ansiosta voit nauttia tyylikkään muotoilun ja kristallinkirkkaiden kuvien täydellisestä yhdistelmästä. Saat viestisi perille näyttävästi ja äänekkäästi, milloin se on tarpeen.

- Luo vaikutelma 65 tuuman digitaalisella ilmoitusnäytöllä näytöllä vähittäismyynnin liikkeissä tai yritysympäristöissä
- Esittele kuva- ja videosisältöä yksityiskohtaisella 4K Ultra HD -resoluutiolla (3840 x 2160 pikseliä)
- Parempi ja todenmukainen värien toisto suurelta näytöltä laajasta värien kirjosta
- Jatkuva kuvantoisto työaikana, 16/7
- Katso ja kuuntele sisältöä helposti integroidun 4K USB - mediasoittimen ja kaiuttimien kautta
- Viimeisin HDMI-yhdistettävyys 4K:lle 60Hz:ssä
- Ohut, tyylikäs ja elegantti muotoilu, joka sopii kaikkialle
- Joustava asennus niin pysty- kuin vaakasuoraan

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Kauko-ohjaimen lähetin,
Käyttöopas, Asennuksen
määrittelysohje, CD Rom, Virtajohto,
Paristo, Kaapelin pidike,
Henkilökuvan kiinnitystarrasarja

Paneelin tekniikka	TFT-LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	W-LED / Full Array
Kirkkaus (cd/m2)	350
Kontrastisuuhde	4000:1
Näytön värit	1060
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1428 x 803
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Käyttöjännite (DCV)	205
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	50
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	65
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	163
Audio RCA R-L	1

Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset	True
Virranhallinta	True
Kaapin väri	Black
Asennuskahvat	True
Tuuletin	True
Lämpötila-anturi	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Monikielinen OSD	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Tosiaikainen kello	True
Etähallinta	True
Säätölukitusominaisuus	True
Näytetään käyttöaika -ominaisuus	True
Näytön säätö	True
Väriämpötilan säätö	True
Gamma-säätö	True
Itsesäätö	True
Laitteiston vianmääritys	True
Monitorin säätöohjelmiston tuki	True
Lämpötilan säätö	True

Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1655
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1078
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	280
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	28
Lähetyspaino (Kg)	34

HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1

Bezel-koko (L/R) mm	14
Bezel-koko (U) mm	14
Bezel-koko (L) mm	15

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

CE- CB-raportti	True
-----------------	------

