

Digital Signage

# NEC MULTISYNC M491



## Intuitiivisen ammattimainen esitys.

- Moderni ohut muotoilu. Ryhdikäs mutta tyylikäs näyttö integroituu eleettömästi mihin tahansa käyttöön ja ympäristöön.
- Varma etähallinta. NEC NaviSet Administrator 2:lla säädät ja hallitset laitteet etänä ennakoiden huoltotarpeen, mikä säästää aikaa ja resursseja.
- Erinomainen erottuvuus. Ikkunoista tai muista valonlähteistä tulevat heijastukset eivät häiritse infonäytön tai esityksen sisällön näkymistä.
- Aina valmis tositoimiin. Tällä vaativaan käyttöön suunnitellulla, ammattilaistason komponentit sisältävällä ratkaisulla tuotat kerta toisensa jälkeen vaikuttavan katsojakokemuksen.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitäntöjä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

|  |  |
|--|--|
| [AVSpecificationAccessories]                         | Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelysohje, Virtajohto, HDMI-kaapeli, Kiinnitysteline, Pöytälevyjälusta, Vaununjalusta |
| Shipping Content                                     | 2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual  |
| Paneelin tekniikka                                   | IPS with Direct LED backlights   |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)                     | 3840 x 2160  |
| Kuvasuhde  | 16:9   |
| Taustavalon tekniikka                                | Edge LED   |
| Kirkkaus (cd/m <sup>2</sup> )                        | 500  |
| Kontrastisuuhde                                      | 8000:1   |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms                  | 8  |
| Viewing Angle [°]                                    | 178  |
| Colour Depth [bn]                                    | 1076 (10bit)   |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm                     | 1298   |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm                     | 860  |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm                     | 224  |
| Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)                   | 22   |
| Lähetyspaino (Kg)                                    | 29   |
| Maisema  | True   |
| Omakuva  | True   |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)           | 300 x 300 (FDMI)   |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)           | 4  |
| Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus) | M6   |
| Bezel-koko (L/R) mm                                  | 13   |
| Bezel-koko (U) mm                                    | 12   |
| Bezel-koko (L) mm                                    | 16   |
| Operating Humidity (min) [%]                         | 20   |
| Operating Humidity (max) [%]                         | 80   |
| Haze Level [%]                                       | 28   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Special Characteristics          | Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo, Powered USB Port (15 W) |
| 24/7 toiminta sertifioitu        | True   |
| Rajoitettu valmistajan takuu (v) | 3  |
| Paikallinen himmennys            | True   |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)  | 10 + 10  |
| Virranhallinta                   | True   |
| Laitetila (Kiinnitys)            | True   |
| Kaapin väri                      | Black  |
| Lämpötila-anturi                 | True   |
| Kirkkauden anturi                | True   |
| Jäännöskuvan pienennysominaisuus | True   |
| IP-arvostelu                     | True   |
| Aikatauluttaja / Ajastin         | True   |
| Etähallinta                      | True   |
| Tason säätö                      | True   |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 100-240  |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 50-60    |
| Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)   | 80       |
| Virrankulutus (W) (Valmiustila)    | 0,5      |
| Käyttölämpötila (oC)               | 0 - 40   |
| Storage Temperature [°C]           | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%]               | 10       |
| Storage Humidity [%]               | 90       |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Näytön portti       | 1 |
| HDMI                | 2 |
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |

|            |   |
|------------|---|
| RS232C IN  | 1 |
| LAN-portti | 1 |
| USB        | 1 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 49  |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 123 |

|              |      |
|--------------|------|
| Energiatähti | True |
|--------------|------|

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

