

Työpöytänäyttö

# SHARP MULTISYNC® EA242W



Sharp MultiSync® EA242W on saanut täysin uuden muotoilun ja tarjoaa parannettuja toimintoja, edistynyttä teknologiaa, tulevaisuuden kestävän liitettävyyden sekä ympäristöystävällisiä ominaisuuksia.

- Lisää tuottavuutta – sisäänrakennettu LAN ja USB C tekevät näytöstä kätevän telakointiaseman työpisteellesi
- Tulevaisuuden kestävä joustavuus – laaja liitettävyys: LAN, DisplayPort, HDMI, USB Type C, USB A ja äänilähtö
- Siistimpi työpiste – tehokas 65 W USB C siirtää videon, äänen, virran ja datan yhden kaapelin kautta
- Sujuva moninäyttöratkaisu – ketjuta useita näyttöjä DisplayPort lähtöjen kautta ilman lisäkaapeleita
- Terveys ja hyvinvointi etusijalla – ergonominen korkeussäätö (0–150 mm), Low Blue Light ja Flicker Free tekniikka sekä integroitu valosensori luovat optimaalisen työympäristön

# Määrittelyt

Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	6
Special Characteristics	DICOM Simulation, Touch Sensor Keys, USB ver. 3.1 (2 down / 1 up), NaViSet Administrator 2, Ambient light sensor for optimized brightness levels, Customize Setting, EcoModes, Human Sensor, LED Backlight Technology, Quick release Stand and Handle, Carbon Savings Meter, DICOM preset, sRGB Support
Screen Tilt [°]	-5 - 35
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Swivel [°]	-170 - 170
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	532
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	366
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	356
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	515
Paneelin tekniikka	IPS TFT with W-LED backlight
Kuvasuhde	16:10
Kirkkaus (cd/m2)	300
Kontrastisuhde	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Näytön värit	16.77
Pikseliväli (mm H/V)	0,27
Viewing Angle [°]	178
Energy Efficiency	Human sensor, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Ambient light sensor, Intelligent Power Management
Ecological Standards	Energy Star 8.0, TCO 9.0
Ecological Materials	Downloadable manuals
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	100 x 100
Kensington-lukko	True
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 77
Vertical Frequency [Hz]	50 - 60
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	7

Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet
Cable Management	True
Plug & Play	VESA DDCi, VESA DDC2B
Audio	Integrated Speakers (1 W + 1 W), Headphone Jack
Adjust Functions	Intelligent Power Management, Audio Volume / Lock-Out, Auto Adjust, DV Mode, EcoMode, Human Sensing, sRGB, Brightness, Colour Temperature Control, Contrast, Control Sync, Language Select, Monitor Information, On-Screen-Display (OSD) lock-out, One Touch Recovery, Power-Off Timer, Fine Adjust (analog), NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), LED Brightness ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, TCO 9.0, CE, EnergyStar 8.0, Flicker-free
Safety & Ergonomics	3 years warranty incl. backlight, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, Optional 4th to 5th year warranty extension
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	
Optimum Resolution	1920 x 1200 at 60 Hz
Supported Resolution	1280 x 768, 1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1360 x 768, 1366 x 768, 1400 x 1050
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C (65 W), USB ver. 3.0 (3 down / 1 up)
Output Control	1 x LAN/RJ45
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	24
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	61
Colours [Mio.]	16
<b>Lisävarusteet</b>	
Shipping Content	Power Cable, Monitor, Setup Guide, USB-C Cable
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	21 (typ.), 12 (Eco Mode 2)
Power Supply	Internal Power Supply
Bezel-koko (L/R) mm	1
Bezel-koko (U) mm	1

