

Projektori

Sharp / NEC P525UL



- Suodatinhuoltoa ei tarvita – täysin suljettu optinen laser-LCD-moottori mahdollistaa suodattimettoman rakenteen loistavan värikirkkauden kärsimättä.
- Ei lampun vaihtoa – laservalolähde mahdollistaa jopa 20 000 tunnin huoltovapaan käytön.
- Ammattimainen ja joustava asennus – monipuoliset projektiominaisuudet mahdollistavat projektorin yksinkertaisen sijoituksen, joten asentaminen on helppoa ja kustannuksia voi säästyä.
- Hiljainen – 22 dB*, hiljainen teknologia ei häiritse kokoustasi.
- Riskiryhmä 2 – Riskiryhmän 2 vaatimusten täyttymisen ansiosta erilliset turvallisuusvarotoimet eivät ole tarpeen.

Specifications

PANEELIN RESOLUUTIO

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •
Fast upplösning 1920 x 1200 (WUXGA)

VIDEOLIITÄNTÄ

HDMI •

AUDIOLIITÄNTÄ

RCA-Stereo In/ut •

KUVASÄÄTÖ

Luminanssi ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen) 5000 ANSI Lumen (approx. 60% in Eco Mode)
Kontrasti 500000:1
Fan 22 dB ECO / 24 dB Standard
Sisäinen linssi / Vaihdeettava linssi - / •
Zoom-linssi (Manuaalinen/ Moottoroitu) • / -
Lens Shift (H/V) • / •
Keystone (automaattinen/manuaalinen) • / -

MUUTA

Jännitelähde (V) / Tehon kulutus, standardi (W) / Tehonkulutus, ECO (W) / stand-by (W) 100 - 240 / 320 / 238 / 0.3
Mitat (leveys x korkeus x syvyys) mm 480 x 122 x 407
Paino (kg) 9.7

DATALIITÄNTÄ

HDMI •
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) •

OHJAUSLIITÄNTÄ

RS232C (Sub-D) •
LAN •
USB •

VÄRISÄÄTÖ

PAL 60/N/M • / • / •
SECAM •
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 • / •

LISÄVARUSTEET

Kaukosäädin / Manuaali (CD-ROM) • / •
Virtakaapeli / PC Kaapeli • / -

