

Digital Signage

Sharp MultiSync® M652 LCD 65" Message Large Format Display




Sharp MultiSync® M2 sarja (32"–98") on tarkoitettu vaativiin signage ja kokoustilaympäristöihin.

- Saumattomat kokoustyönkulut – yksi USB-C-kaapeli siirtää videon, datan ja virran, mahdollistaen välittömät ja siistit kokousjärjestelyt. Modernien yhteistyötilojen vakiintuneena standardina USB-C tukee kitkattomia BYOD-käyttökokemuksia.
- Esteetön luettavuus – korkean haze-arvon paneeli vähentää ikkunoista ja ympäristövalaistuksesta aiheutuvaa heijastusta, pitäen opasten sisällön ja esitykset selkeinä keskeytymättömään katseluun kaikissa ympäristöissä.
- Tietoturva varmistettu – LAN-yhteyden yli toimiva 802.1x-tuki mahdollistaa korkean tietoturvatason yritysverkoissa ja tarjoaa mielenrauhan IT-tiimeille ja enterprise-ympäristöihin.
- Parannettu kuvatarkkuus – kun brändin yhdenmukaisuus ja yritysilme ovat keskiössä, Sharpin SpectraView Engine tarjoaa täyden hallinnan väreihin, gamma-asetuksiin ja yhdenmukaisuuteen tarkkaa ja vaikuttavaa sisältöä varten.
- Laaja AV-yhteensopivuus – täysi yhteentoimivuus johtavien neuvottelutilaratkaisujen kanssa, mukaan lukien Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys ja Microsoft Teams, takaa vaivattoman integraation ja tulevaisuuden kestävästä skaalautuvuudesta.

Määrittelyt

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C
Special Characteristics	CEC Support, HDMI ARC, Scheduler, DICOM Simulation, [clone-settings]
24/7 toiminta sertifioitu	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	True
Lämpötila-anturi	True
Etähallinta	True
Operating Time	24/7
Frame Material	Metal
Supported Resolution	1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Lisävarusteet	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [remote-control-kit], [soundbar], [speaker], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
Shipping Content	Setup Manual, 2 x AAA batteries, HDMI Cable, Remote Control, Display, Power Cable
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1620
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	950
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	185
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	26
Lähetyspaino (Kg)	35
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	65
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	164
Colour Gamuts	72% NTSC
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1455
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	832
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	60
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	Internal 10W + 10W
Haze Level [%]	Pro 25

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m2)	550
Kontrastisuhde	8000:1
Pikseliväli (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1428.48 x 803.52
Response Time (typ.) [ms]	8
Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight, Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available]
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Vaihtovirta-adapterin kautta	True
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
[AVSpecificationFaceUp]	True
Energy Efficiency	Energy Consumption: 130kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Bezel-koko (L/R) mm	11
Bezel-koko (U) mm	11
Bezel-koko (L) mm	14
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	135 (shipping)



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync® M652 LCD 65" Message Large Format Display, 14/7/2026