

Lasertulostin skannerilla - Mustavalkoinen A3

MX-M3571S



MX-M3571S A3 -mustavalkolaite on edistynyt ratkaisukeskeinen monitoimilaite, joka optimoi työryhmän tuottavuuden kaikkialla ja kaikissa tilanteissa.

- 10,1 tuuman LCD-värikosketusnäyttö ja helppokäyttötila mahdollistavat intuitiivisen ja vaivattoman käytön.
- Sharpin sovellusportaali tarjoaa laiteohjelmisto- ja cloud connector -päivityksiä.
- Liiketunnistin havaitsee lähestyvän käyttäjän, joten monitoimilaite on aina valmiina käyttöön.
- Merkkivalot ilmaisevat monitoimilaitteen tilan, ja syöttölaitteen LEDvalo muistuttaa käyttäjiä ottamaan alkuperäiset asiakirjat mukaansa poistuessaan laitteelta.
- Turvatulostustoiminnon*¹ avulla asiakirjat voi tallentaa tulostettavaksi milta tahansa verkkoon liitetystä yhteensopivalta monitoimilaitteelta.
- Edistynyt tietoturva ja käyttöoikeuksien valvonta SSL-validoinnin ja valkoisen listan avulla.
- Microsoft® Office -tiedostojen suoratulostus USB-muistista*²
- Laitteeseen voi lisätä paperia tarvitsematta keskeyttää kopiointi- tai tulostustyötä.
- Yhden kirjautumisen tekniikka tarjoaa helpon pääsyn julkisiin pilvitallennuspalveluihin, joita ovat mm. Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box ja Dropbox.
- Tuettu toissijainen LAN (lisävaruste) tarjoaa samanaikaisen tuen kahdelle verkkoyhteydelle, jopa langallisen ja langattoman yhteyden yhdistelmälle.

Määrittelyt

Yleistä

Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	35
Tekniikka	17
Paperikoko pienin	A5R
Paperikoko suurin	A3W
Paperin paino vähintään (g/m ²)	55
Paperin paino enintään (g/m ²)	300
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	650
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	6300
Lämpenemisaika (sek)	14
Kopiokoneen muisti enintään (GB)	5
Tallennustila: Std.	HDD
Kiintolevyn kapasiteetti: Std. (GB)	500
Kaksipuolisuus	Std.
Taajuusvaatimus, min (hz)	50
Taajuusvaatimus, max (hz)	60
Virrankulutus (kW)	1,84
Laitteen mitat: leveys (mm)	616
Laitteen mitat: syvyys (mm)	660
Laitteen mitat: korkeus (mm)	838
Paino (kg)	72
Jännitevaatimus, min (V)	220
Jännitevaatimus, max (V)	240

Faksi

Faksi	Opt.
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3
Siirtoaika (sek)	2
Modeemin vähimmäisnopeus (bps)	2400
Modeemin enimmäisnopeus (bps)	33600
Lähteyksen resoluutio vakio (dpi)	203.2 x 97.8
Lähteyksen resoluutio erittäin tarkka (dpi)	406.4 x 391
Skannausleveys (min)	A5
Skannausleveys (max.)	A3
Muisti enintään (GB)	1
Harmaasävytasot	256
Pikavalinnat	2000
Ryhmälähetys (kohteita max.)	500

Skannaus

Skannausmenetelmä	Std.
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Syöttölaitteen kapasiteetti (arkkia)	150
Tiedostomuodot vakio	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Skannauksen kohde	Työpöytä, FTP, Sähköposti, Verkkokansio, USB-muisti

Jälkikäsittely

Kapasiteetti vähintään (arkkia)	500
Kapasiteetti enintään (arkkia)	3000
Nidontakapasiteetti enintään (arkkia)	65
Vihkonidonta	Opt.
Elektroninen lajittelu	Std.
Rei'itys	Opt.

Tulostus

Verkkotulostin	Std.
Resoluutio (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Käyttöliittymä vakiona	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Käyttöliittymä valinnainen	Secondary LAN support
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL vakiona	PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
Käytettävät fontit	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopio

Alkuperäisen paperikoko enintään	A3
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	45
Lajittelu	Std.
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Tulostusresoluutio (dpi)	1200 x 1200
Sävyt (vastaavat tasot) - väri	256
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	2
Zoomaus vähintään (%)	25
Zoomaus enintään (%)	400
Valmiit kopiosuhteet	10
Verkkoskanneri	Push scan, Pull scan

Tiedosto

Asiakirjojen arkistointi	Std.
Kapasiteetti pää-/käyttäjäkansio (sivua)	20000
Kapasiteetti pikatiedostokansio (sivua)	10000
Tallennetut työt	Kopiointi, Tulostus, Skannaus, Faksi
Tallennuskansiot	Pikakansio, Pääkansio, Käyttäjäkansio (maks. 1000)
Luottamuksellinen tallennus	True

Langaton LAN (WLAN)

Langaton LAN (WLAN)	Opt.
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11b/g/n
Yhteystila	Infrastructure mode, Software AP mode
Turvallisuus	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Värin kesto

Musta (sivua 6% peiton perusteella)	40000
-------------------------------------	-------

