

Digital Signage Display

# Sharp MultiSync M552



- Seamless meeting workflows – a single USB-C cable transmits video, data, and power for instant, clutter-free meeting setups and USB-C supports frictionless BYOD experiences.
- Security assured – 802.1x support over LAN enables high-level security for corporate networks, giving peace of mind for IT teams and enterprise environments.
- Broad AV compatibility – fully interoperable with leading meeting room platforms including Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys, and Microsoft Teams, ensuring effortless integration.
- Unhindered readability – a high-haze panel reduces glare from windows and ambient light, keeping signage content and presentations clear for uninterrupted viewing in any environment.
- Enhanced imaging precision – NEC's SpectraView Engine provides full control over colour, gamma, and uniformity for accurate and impactful content.

# Määrittelyt

## NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Paneelin tekniikka                  | IPS with Direct LED backlights                              |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)    | 3840 x 2160                                                 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm)         | 54.6 / 138.8                                                |
| Kuvasuhde                           | 16:9                                                        |
| Taustavalon tekniikka               | Direct LED                                                  |
| Kirkkaus (cd/m2)                    | 550                                                         |
| Kontrastisuhde                      | ≥ 8000:1                                                    |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms | 8                                                           |
| Pikseliväli (mm H/V)                | 0.315                                                       |
| Kuvakulma (H/V) 0 CR >10            | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn]                   | 1.073 (10bit)                                               |
| Haze Level [%]                      | Pro (25)                                                    |

## VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal |
| Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)   | 105 shipping                       |
| Käyttölämpötila (oC)               | +0 to +40                          |
| Storage Temperature [°C]           | -20 to 60                          |
| Kosteus (%)                        | 20 to 80                           |
| Storage Humidity [%]               | 10 to 80                           |

## ASENNUS

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Maisema                                    | •                         |
| Omakuva                                    | •                         |
| VaakasuntaHorizontal                       | •                         |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 300 x 300 (FDMI); 4 holes |

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

|               |   |
|---------------|---|
| HDMI          | 1 |
| Näytön portti | 1 |

## LISÄVARUSTEET

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Shipping Content       | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Kauko-ohjaimen lähetin | Yes                                                                              |
| Virtajohto             | Yes                                                                              |
| Paristo                | Yes                                                                              |

## TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

### Special Characteristics

24/7 toiminta sertifioitu  
Rajoitettu valmistajan takuu (v)

Paikallinen himmennys  
Virranhallinta  
Kaapin väri  
Colour Versions  
Lämpötila-anturi  
Kirkkauden anturi

CEC Support; Clone Settings; DICOM Simulation; HDMI ARC; Scheduler

• 3 years warranty incl. backlight; additional services available; optional 4. + 5. year warranty extension 3

•  
•  
Black  
Black  
•  
•

### PAINOT JA MITAT

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Bezel-koko (L/R) mm                | 11                     |
| Bezel-koko (U/L) mm                | 11 / 13.9              |
| Tuotteen mitat (L/K/S) mm          | 1,235.6 x 709.3 x 59.5 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm   | 1,390 x 850 x 160      |
| Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg) | 20.5                   |
| Lähetyspaino (Kg)                  | 27                     |

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

|                     |   |
|---------------------|---|
| HDMI                | 2 |
| Näytön portti       | 1 |
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |

## YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

|           |           |
|-----------|-----------|
| RS232C IN | 1         |
| USB       | 2         |
| Muu       | USB C x 2 |

