

# NEC MultiSync C860Q



- Avoin, älykäs ja modulaarinen järjestelmä, jolla pärjää pitkälle tulevaisuuteen. Päivitä näytön teho yhdistämällä siihen NEC-järjestelmän OPS-tietokone
- Helppo ja käyttövarma: alykkäiden asennus-, käyttö- ja huoltotoimintojen ansiosta näyttö toimii tasaisen tarkasti koko käyttöikänsä ja säästää siten yrityksen aikaa, vaivaa ja resursseja.
- Säästöjä tehokkaalla laitehallinnalla: kaikkia NEC-järjestelmään kytkettyjä laitteita voi hallita keskitetysti yhdestä paikasta NaViSet Administrator 2 -ohjelmistolla, mikä säästää paljon aikaa ja vai
- Aina valmis tositoimiin: tällä vaatimaan käyttöön suunnitellulla, ammattilaistason komponentit sisältävällä ratkaisulla tuotat kerta toisensa jälkeen vaikuttavan katsojakokemuksen.
- Liitännät ja prosessit toimivat pitkälle tulevaisuuteen. Natiiviresoluutioisten UHD-sisäänmenojen, 60 Hz:n virkistystaajuuden sekä muiden signaalien automaattisen UHD-skaalauksen ansiosta kuva pysyy t

# Määrittelyt

## NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Edge LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	86 / 217
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m2)	350, 250 (shipment setting)
Kontrastisuhde	1200:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0.364
Kuvakulma (H/V) 0 CR >10	178 / 178 (at contrast ratio > 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	28

## VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	230 shipping
Käyttölämpötila (oC)	0 to 40
Kosteus (%)	20 to 80

## ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI)

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Audio 3,5 mm liitin	1
---------------------	---

## LISÄVARUSTEET

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Kauko-ohjaimen lähetin	Yes
Virtajohto	Yes
Kiinnitysteline	Optional
Pöytälevyjaluusta	Optional

## TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 toiminta sertifioitu	•
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10W + 10W
Virranhallinta	•
Kaapin väri	Black
Colour Versions	Optional coloured overframes
Lämpötila-anturi	•
Kirkkauden anturi	•

## PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	15.3
Bezel-koko (U/L) mm	15.3
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,928 x 1,099 x 74
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	2,157 x 1,290 x 320
Tuotteen paino jalustan kanssa (Kg)	57.8
Lähetyspaino (Kg)	73.4

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	2
Näytön portti	1
Audio 3,5 mm liitin	1

## YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

