

Yritysluokan ammattimainen A4-värimonitoimilaite

MX-C607F

Monipuolisilla ominaisuuksilla varustettu monitoimilaite tukemaan toimiston työnkulkuja.



- Edistynyt työryhmien A4-värimonitoimilaite, joka tulostaa jopa 57 sivua minuutissa laadukkaalla 1200 x 1200 dpi:n resoluutiolla.
- 10 tuuman LCD-pyyhkäisynäytön ja intuitiivisen helppokäyttötilan ansiosta monimutkaisimmatkin prosessit sujuvat vaivattomasti
- Edistynyt skannaus jopa 114 ipm ja muun muassa optinen merkintunnistus vakiona
- Paperikapasiteetti on laajennettavissa 4500 arkkiin asti, ja saatavilla on monipuolisia lisävarusteita yrityksen omaan ammattimaiseen väritulostukseen
- Helppo pääsy pilvipalveluihin (kuten box, Google Drive, Dropbox, OneDrive jne.)
- Mobiilitulostus IOS, Android ja Windows Mobile -laitteista
- Lisävarusteena langaton ja NFC-suoratulostus älypuhelimista ja tableteista
- Käyttäjän tunnistautuminen, salaus sekä portti- ja yhteyssuodatus käytön valvomiseksi varmistavat, että luottamukselliset tiedot pysyvät turvassa
- Energiansäästöominaisuudet vähentävät virrankulutusta sekä aktiivikäytössä että lepotilassa

Määrittelyt

YLEISTÄ

Nopeus värikopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	57
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	57
Paperikoko: Min-Max	A6 - A4
Paperin paino (g/m ²)	60 - 300
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	1750
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	4500
Kopioikoneen muisti min/max (GB)	2 / 4
Kovalevy	STD
Kovalevyn kapasiteetti (GB)	500
Kaksipuolisuus	STD
Käyttöjännite - paikallinen nimellisjännite (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Virrankulutus (kW)	1.84
Mitat (L x S x K) (mm)	662 x 658 x 1162
Paino (kg)	131

SYÖTTÖLAITE

Alkuperäisten määrä (arkkia)	150
------------------------------	-----

ASIAKIRJAN ARKISTOINTI

Asiakirjan arkistointi (vakio/lisävaruste)	STD
--	-----

FAKSI

Faksi (vakio/lisävaruste)	STD
Pakkausmenetelmä	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Yhteysprotokolla	Super G3 / G3
Siirtoaika (sek)	Less than 3
Modeemin nopeus (bps)	33,600 – 2,400 with automatic fallback
Lähetysten resoluutio	From Standard to Ultra Fine
Skannausleveys (min)	A6
Skannausleveys (max.)	A4
Muisti (GB)	1 (built-in)

LANGATON LAN

Langaton LAN (vakio/lisävaruste)	OPT
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11 a / b / g / n / ac
Yhteystila	Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct
Turvallisuus	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIOKONE

Alkuperäisten paperikoko (max.)	A4
Ensimmäinen värikopio (sek)	7
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	7
Elektroninen lajittelu vakiona	•
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Zoom (%)	25 - 400
Valmiit kopiosuhteet	6 ratios (2R / 4E)

SKANNERI

Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)	STD
Skannausmenetelmä työntöskannaus ja vetoskannaus	•
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200
Tiedostomuodot	XPS, TIFF, Highly compressed PDF, PDF (A-1a, A-1b), BMP, Secure PDF, Searchable PDF, PDF, JPEG, JPG
Skannauksen kohde työpöytä	•
Skannauksen kohde FTP, sähköposti	•
Skannauksen kohde verkkokansio	•
Skannauksen kohde USB-muisti	•

TULOSTIN

Resoluutio (dpi)	1200 x 1200
Verkkotulostin (vakio/lisävaruste)	STD
Liitäntä vakio/lisävaruste	STD: USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 7, 8.1, 10 Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019. Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
Verkkoprotokollat	TCP / IP IPv6, TCP / IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP, IPSEC w / IPV4 / IPV 6, ICM, IGMP, 802.1x
Tulostusprotokollat	LPR / LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
PDL vakio/lisävaruste	STD: PCL5c, PCL 6, Postscript 3 emulation, XPS
Käytettävät fontit	89 fonts for PCL, 165 PostScript fonts

JÄLKIKÄSITTELY

Kapasiteetti Max.	1950
-------------------	------

VÄRIN KESTO

Musta (sivua 5% peiton perusteella)	50000
Syaani (sivua 5% peiton perusteella)	50000
Magenta (sivua 5% peiton perusteella)	50000
Keltainen (sivua 5% peiton perusteella)	50000

