

Interaktiivinen näyttö

Sharp/ NEC MultiSync ME551 IR-2



- Modern and slim design – robust yet elegant allowing for an unobtrusive integration into any application and environment.
- Inspiring touch performance boosts user experience – the fast, stable and robust touch performance supports up to 20 touch points.
- Resilient and durable – thermal tempered glass with anti-glare coating withstands vandalism and ensures perfect readability with reduced reflection and minimal visibility of finger prints.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	55 / 138.8
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m2)	400
Kontrastisuhde	> 8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Kuvakulma (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (8bit + FRC)

KOSKETUSLIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT

Tekniikka	Infrared
Kosketuskohtien määrä	20
Pinnoite/Suodatin	Anti-glare
Näytön kovuus (H)	7
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Android; Linux; Mac OS; Raspberry Pi; Windows
Thickness [mm]	3
Light Transmission [%]	92 (+ / - 2 %)
Haze Level [%]	4
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	+ / - 1

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	24.4
Bezel-koko (U/L) mm	24.45
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,259.8 x 730.4 x 85.4
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	31.8

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	2
Näytön portti	1
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Operating Time	18 / 7
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	•

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	120 shipping
Käyttölämpötila (oC)	0 - 35
Kosteus (%)	20 - 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5; < 2 (Networked Standby)

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Audio 3,5 mm liitin	1
---------------------	---

LISÄVARUSTEET

Shipping Contents	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable
-------------------	---

