

Työpöytänäyttö

SHARP / NEC MULTISYNC EA245WM

2



Ultra-Thin Bezel - Toimiston vertailukohta, joka yhdistää kapean ja elegantin designing terveystietoiseen suorituskykyyn.

- Ergonominen toimisto – täysi korkeuden säädettävyys (150 mm), käännettävyys sivu-, pysty- ja vaakasuunnassa varmistaa täydellisen ergonomisen asemoinnin.
- Silmien suojaaminen väsymiseltä ja vahingoilta – sisäänrakennettu Low Blue Light -teknologia suodattaa pois haitallisen sinisen valon, kun taas Flicker-Free-teknologia poistaa taustan välkkymisen.
- Automaattisesti säätyvä virrankulutus – tarpeettoman virrankulutuksen minimoimiseksi ihmisen ja ympäristön valon tunnistuksen anturit säätävät näytön kirkkautta käyttäjän mieltymysten ja tilan valaist
- Valmis tulevaisuutta varten – muodoltaan ja toiminnaltaan paras design 3-puoleisella ultrakapealla kehyksellä tekee toimiston sisustuksesta raikkaan ja ammattimaisen.
- Yritysluokan kuvanlaatu – kehittynyt suuren suorituskyvyn IPS-paneeli (AH-IPS) tarjoaa parhaat mahdolliset katselukulmat sekä huomattavasti paremman värintoiston.

Määrittelyt

Paneelin tekniikka	IPS TFT with W-LED backlight
Kuvasuhde	16:10
Kirkkaus (cd/m ²)	300
Kontrastisuhte	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Näytön värit	16.77
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	5
Pikseliväli (mm H/V)	0,27
Viewing Angle [°]	178
Special Characteristics	ControlSync®, Carbon Savings Meter, DICOM preset, Customize Setting, DDC/CI compatible, RGB Support, Frame Comp, ErgoDesign®, LED Backlight Technology, Picture-by-Picture, PJLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Touch Sensor Keys, USB ver. 3.0 (3 down / 1 up), USB ver. 3.1 (2 down / 1 up)
Optimum Resolution	1920 x 1200 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 768, 1360 x 768, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1600 x 1200, 1920 x 1200
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationDimensionsWidthWithStandMm]	532
[AVSpecificationDimensionsHeightWithStandMm]	515
[AVSpecificationDimensionsDepthWithStandMm]	250
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	18 (Eco Mode 2), 22 (typ.), 50 (max.)
Power Supply	Internal Power Supply
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	24
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	61
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Tuotteen paino jalustan kanssa (Kg)	7

Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet
Cable Management	True
Plug & Play	VESA DDC2B, VESA DDCi
Audio	Headphone Jack, Integrated Speakers (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Audio Volume / Lock-Out, Auto Adjust, Brightness, Colour Temperature Control, Contrast, Control Sync, DV Mode, EcoMode, Fine Adjust (analog), Human Sensing, Intelligent Power Management, Language Select, LED Brightness, Monitor Information, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), On-Screen-Display (OSD) lock-out, One Touch Recovery, Power-Off Timer, sRGB CE, EnergyStar 8.0, Flicker-free, Low Blue Light, TCO 8.0
Safety & Ergonomics	
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, Optional 4th to 5th year warranty extension
Energy Efficiency	Ambient light sensor, Energy consumption: 16 kWh/1000 h, Energy efficiency class: E, Human sensor, Intelligent Power Management
Ecological Materials	Energy Star 8.0, TCO 8.0
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.0 (3 down / 1 up), DVI-D
Analog	D-sub 15 pin
Lisävarusteet	
Shipping Content	Control Sync Cable, DisplayPort Cable, Monitor, Power Cable, Setup Guide, USB cable
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	100 x 100
Kensington-lukko	True
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 95
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Bezel-koko (L/R) mm	1
Bezel-koko (U) mm	1

