

Digital Signage

SHARP/ NEC MULTISYNC E758



Todella toimivat esitykset ja digitaaliset infonäytöt.

- Vähemmän asennus- ja käyttökustannuksia. Erittäin energiatehokas taustavalaistu LED-näyttö on kevyt ja virtaviivainen, kuluttaa hyvin vähän sähköä ja toimii pitkään.
- Ohut muotoilu ja sisäänrakennetut kaiuttimet. Kaunis muotoilu hivelee silmää, ja ohut ja kevyt näyttö on helppo ja edullinen asentaa.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitäntöjä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.
- Toimii myös erillään. Sisäänrakennetun USB MediaPlayerin, kaiuttimien ja ajastuksen ansiosta näyttöä voi hyvin käyttää erillään muista laitteista.
- Vaivaton sisällön toisto. Integroitu USB-soitin tukee ja toistaa vaivatta useita eri videoformaatteja.

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	Direct LED
Kirkkaus (cd/m ²)	350
Kontrastisuhde	8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1649.7 x 927.9
Osa	1
Komposiitti	1
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1
Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Energiatähti	True
Haze Level [%]	Pro 25

Special Characteristics

Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Kaapin väri	Black
Kirkkauden anturi	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Tason säätö	True
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	145
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	75
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	189
Bezel-koko (L/R) mm	14
Bezel-koko (U) mm	15
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	36

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

