

Lasertulostin skannerilla - Mustavalkoinen A3

# MX-M4051



MX-M4051 A3 -mustavalkomonitoimilaite on ihanteellinen kiireisille työryhmille, jotka tarvitsevat hyvää suorituskykyä, korkealaatuista tulostusjälkeä ja monipuolisia ominaisuuksia.

- 10,1 tuuman LCD-värikosketusnäyttö ja helppokäyttötila mahdollistavat intuitiivisen ja vaivattoman käytön.
- Sharpin sovellusportaali tarjoaa laiteohjelmisto- ja cloud connector -päivityksiä.
- Turvatulostustoiminnon\*<sup>1</sup> avulla asiakirjat voi tallentaa tulostettavaksi miltä tahansa verkkoon liitetyltä yhteensopivalta monitoimilaitteelta.
- Edistynyt tietoturva ja käyttöoikeuksien valvonta SSL-validoinnin ja valkoisen listan avulla.
- Microsoft® Office -tiedostojen suoratulostus USB-muistista\*<sup>2</sup>
- Merkkivalot ilmaisevat monitoimilaitteen tilan.
- Optisen merkintunnistuksen avulla skannatut asiakirjat muunnetaan muokkausempoiksi Microsoft® Office -tiedostoiksi ja hakukelpoisiksi PDF-tiedostoiksi\*<sup>3</sup>.
- Suurille skannatuille tietomäärille voidaan muodostaa URL-osoite, joka lähetetään sähköpostitse.
- Yhden kirjautumisen tekniikka tarjoaa helpon pääsyn julkisiin pilvitallennuspalveluihin\*<sup>4</sup>, joita ovat mm. Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box ja Dropbox.
- Tuettu toissijainen LAN (lisävaruste) tarjoaa samanaikaisen tuen kahdelle verkkoyhteydelle, jopa langallisen ja langattoman yhteyden yhdistelmälle.
- Tukee erilaisia mobiilitulostuspalveluita\*<sup>5</sup>
- Laitteeseen voi lisätä paperia tarvitsematta keskeyttää kopiointi- tai tulostustyötä.

# Määrittelyt

## Yleistä

Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	40
Tekniikka	19
Paperikoko pienin	A5
Paperikoko suurin	A3W
Paperin paino vähintään (g/m <sup>2</sup> )	60
Paperin paino enintään (g/m <sup>2</sup> )	300
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	650
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	6300
Lämpenemisaika (sek)	14
Kopiokoneen muisti enintään (GB)	5
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	500
Kaksipuolisuus	Std.
Taajuusvaatimus, min (hz)	50
Taajuusvaatimus, max (hz)	60
Virrankulutus (kW)	1,84
Laitteen mitat: leveys (mm)	608
Laitteen mitat: syvyys (mm)	650
Laitteen mitat: korkeus (mm)	834
Paino (kg)	64
Jännitevaatimus, min (V)	220
Jännitevaatimus, max (V)	240

## Kopio

Alkuperäisen paperikoko enintään	A3
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	45
Lajittelu	Std.
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Tulostusresoluutio (dpi)	600 x 600
Sävyt (vastaavat tasot) - väri	256
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	2
Zoomaus vähintään (%)	25
Zoomaus enintään (%)	400
Valmiit kopiosuhteet	10
Verkkoskanneri	Push scan, Pull scan

## Skannaus

Skannausmenetelmä	Std.
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Syöttölaitteen kapasiteetti (arkkia)	100
Tiedostomuodot vakio	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS
Tiedostomuodot lisävaruste	PDF/A-1a, Compact PDF, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Skannauksen kohde	Työpöytä, FTP, Sähköposti, Verkkokansio, USB-muisti

## Jälkikäsitteily

Kapasiteetti vähintään (arkkia)	500
Kapasiteetti enintään (arkkia)	3000
Nidontakapasiteetti enintään (arkkia)	65
Vihkonidonta	Opt.
Elektroninen lajittelu	Std.
Rei'itys	Opt.

## Tulostus

Verkkotulostin	Std.
Resoluutio (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Käyttöliittymä vakiona	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Käyttöliittymä valinnainen	Secondary LAN support
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Tuetut käyttöjärjestelmät lisävaruste	Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL vakiona	PCL6 emulation
PDL valinnainen	Adobe® PostScript® 3™
Käytettävät fontit	80 PCL, 139 PostScript 3

## Faksi

Faksi	Opt.
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3
Siirtoaika (sek)	2
Modeemin vähimmäisnopeus (bps)	2400
Modeemin enimmäisnopeus (bps)	33600
Lähteyksen resoluutio vakio (dpi)	203.2 x 97.8
Lähteyksen resoluutio erittäin tarkka (dpi)	406.4 x 391
Skannausleveys (min)	A5
Skannausleveys (max.)	A3
Muisti enintään (GB)	1
Harmaasävytasot	256
Pikavalinnat	2000
Ryhmlähetys (kohteita max.)	500

## Tiedosto

Asiakirjojen arkistointi	Opt.
Kapasiteetti pää-/käyttäjäkansio (sivua)	20000
Kapasiteetti pikatiedostokansio (sivua)	10000
Tallennetut työt	Kopiointi, Tulostus, Skannaus, Faksi
Tallennuskansiot	Pikakansio, Pääkansio, Käyttäjäkansio (maks. 1000)
Luottamuksellinen tallennus	True

## Langaton LAN (WLAN)

Langaton LAN (WLAN)	Opt.
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11b/g/n
Yhteystila	Infrastructure mode, Software AP mode
Turvallisuus	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## Värin kesto

Musta (sivua 6% peiton perusteella)	40000
-------------------------------------	-------

