



Big Pad Kosketusnäyttö

PN-86HC1

Sharp's 4K BIG PAD PN-86HC1 has been developed for classrooms or higher education campuses as well as meeting rooms and workspaces.

- 4K BIG PAD for Education and Meeting rooms
- 86 (217,4cm) size with 3840 x 2160 pixels
- Fast and responsive Infrared (IR) 20 point touch
- Two built-in (10W) stereo loudspeakers which clearly and effectively fill larger rooms
- Integrated SOC Controller player for PC-less Whiteboarding and Media playback
- OPS slot for optional function enhancement
- Provides a natural 'Pen-on-Paper' experience using a passive pen or finger
- Intuitive control with full bezel button controls and on screen touch menu

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittäsohje, Virtajohto, USB-kaapeli, Kynä, Paristo
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset	True
Lisälaitteen liitäntäpaikka	True
Kaapin väri	Black
Asennuskahvat	True
Tuuletiton	True
Monikielinen OSD	True
Näytön säätö	True
Kosketuskohtien määrä	20
Samanaikaisten käyttäjien määrä	1
Suojalasin paksuus (mm)	4
Kynätila/Sormitila	True
Tietokoneen kytkentämenetelmä	USB 2.0
Käyttäjijärjestelmän yhteensopivuus [AVSpecificationTechnology]	Windows 10 Infrared
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
CE- CB-raportti	True
Elohopeapitoisuus (mg)	True
Miracast	True
WLAN	True
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	86
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	217
Light Sensor Processing	-

Paneelin tekniikka	TFT-LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AR
Taustavalon tekniikka	LED / Edge Lit
Kirkkaus (cd/m2)	350
Kontrastisuhte	1200:1
Näytön värit	1070
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,494
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1895 x 1066
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	530
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0,5
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Lämpöhukka (BTU/h) MAKS.	1808
Virrankulutus pois päältä -tila (IEC 62301:2005)	0
Maisema	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	700 x 400
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8
Bezel-koko (L/R) mm	47
Bezel-koko (U) mm	47
Bezel-koko (L) mm	62
LAN-portti	1
USB	2
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	80
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

