

Digital Signage

PN-HY501



With the PN-HY501, you can enjoy the perfect combination of an elegant design and crystal clear pictures whether it's a meeting room, reception area or other retail environments.

- Make an impact with the 50 display in your retail or corporate environments
- Showcase images and video in detail with 4K Ultra HD resolution (3840 x 2160 pixels)
- Enhanced and true representation of colour shown from wide colour gamut
- Continuous display of content during business operating hours 24/7
- Show and hear content easily with integrated 4K USB media player and speakers
- Latest HDMI Connectivity for 4K at 60Hz
- Slim, sleek and elegant design to suit any setting
- Flexible installation in portrait and landscape

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Kauko-ohjaimen lähetin,
Käyttöopas, Asennuksen
määrittelysohje, CD Rom, Virtajohto,
Paristo, Kaapelin pidike,
Henkilökuvan kiinnitystarrasarja

Paneelin tekniikka	TFT-LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	W-LED / Full Array
Kirkkaus (cd/m ²)	500
Kontrastisuuhde	4000:1
Näytön värit	1060
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,285
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1095 x 616
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	50
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
Bezel-koko (L/R) mm	15
Bezel-koko (U) mm	15
Bezel-koko (L) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	15

24/7 toiminta sertifioitu	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälajennukset	True
Virranhallinta	True
Kaapin väri	Black
Tuuletin	True
Lämpötila-anturi	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Moninäyttötoiminto - Videoseinätila	True
(Lajennusominaisuus)	True
Monikielinen OSD	True
Etähallinta	True
Säätölukitusominaisuus	True
Näytetään käyttöaika -ominaisuus	True
Näytön säätö	True
Väriämpötilan säätö	True
Gamma-säätö	True
Itsesäätö	True
Laitteiston vianmääritys	True
Monitorin säätöohjelmiston tuki	True
Lämpötilan säätö	True

Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	50
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	125

Audio RCA R-L	1
---------------	---

CE- CB-raportti	True
-----------------	------

