

PN-HM751



- 75 (190,5 cm) display for professional 16/7 signage
- 3840 x 2160 pixels with 500 cd/m²
- Powerful and flexible stand-alone operation with embedded Android 7.1 SoC
- Flexible performance upgrade with Mini-OPS extension slot
- Portrait, Landscape and Face-Down Installation Support
- Slim Bezel Design with Speakers 10W + 10W
- SHARP E-Signage S Player Pre-Installed on Android SoC
- Quad Screen Mode, Auto Input, Priority Input, Start Input Mode
- Multi Screen Mode: 5x5
- P in P and P by P Mode
- CEC Support for HDMI
- Wakeup via HDMI, RS232 and LAN

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Käyttöopas, Asennuksen määrätysohje, CD Rom, Virtajohto, Paristo, Kaapelin pidike, Lukituksen purkutarra, WiFi-Antenna
Paneelin tekniikka	TFT-LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AG
Taustavalon tekniikka	Direct LED
Kirkkaus (cd/m ²)	500
Kontrastisuhde	5000:1
Näytön värit	1064.64
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	10
Pikseliväli (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1650.24 x 928.26
Maisema	True
Omakuva	True
VaakasuuntaHorizontal	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1852
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1122
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	298
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	37
Lähetyspaino (Kg)	50
RS232C IN	1
RS232C OUT	1
LAN-portti	1
USB	3
Näytön portti [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	1
WLAN	True
Bluetooth	True
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

24/7 toiminta sertifioitu	True
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälajennukset	True
Virranhallinta	True
Lisälaitteen liitäntäpaikka	True
Kaapin väri	Black
Asennuskahvat	True
Tuuletiton	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Kuva kuvassa -tila	True
Kuva kuvalta -tila	True
Moninäyttötoiminto - Videoseinätila (Laajennusominaisuus)	True
Bezel-korjausominaisuus	True
Käänteisen kuvan ominaisuus	True
Monikielinen OSD	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True
Ketjutus (Peilitila)	True
Säätölukitusominaisuus	True
Automaattisen tulon muutos	True
Näytön säätö	True
Väriämpötilan säätö	True
Gamma-säätö	True
Itsesäätö	True
Manuaalinen kuvakoon säätö	True
Monitorin säätöohjelmiston tuki	True
RS232C tietoliikenteen nopeuden muutos	True
Äänivalinta TULO kuvaa kohti	True
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	320
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Näytön portti	1
HDMI	2
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
Bezel-koko (L/R) mm	11
Bezel-koko (U) mm	13
Bezel-koko (L) mm	11
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	75
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	191
CE- CB-raportti	True

