

Projektori

Sharp / NEC P554W



- Ammattimainen ja joustava asennus – monipuoliset projektio-ominaisuudet mahdollistavat projektorin yksinkertaisen sijoituksen, joten asentaminen on helppoa ja kustannuksia voi säästää.
- Minimoidut kokonaiskustannukset pitkän lampun käyttöiän ja pitkien suodattimen vaihtovälien ansiosta.
- Kustannustehokas asennus – aiempien NEC P-mallin asennuksissa paremman kuvan saamiseksi luentoihin ja esityksiin ilman seinäkiinnityksen säätöä
- Suuri kirkkaus – paras suorituskyky kirkkaassa ympäristön valaistuksessa.
- Mielenrauha – liitännävalmius tulevaisuutta varten.

Specifications

PANEELIN RESOLUUTIO

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •
Fast upplösning 1280 x 800 (WXGA)

DATALIITÄNTÄ

HDMI •
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) •

OHJAUSLIITÄNTÄ

RS232C (Sub-D) •
LAN •
USB •

VÄRISÄÄTÖ

PAL 60/N/M • / • / •
SECAM •
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 • / •

LISÄVARUSTEET

Kaukosäädin / Manuaali (CD-ROM) • / •
Virtakaapeli / PC Kaapeli • / -

PC-LIITÄNTÄ

Horisontaalitaajuus (kHz) 15 - 100 KHz
Vertikaalitaajuus (Hz) 50 - 120 Hz

VIDEOLIITÄNTÄ

S-Video (Y/C) •
HDMI •

AUDIOLIITÄNTÄ

In: 1 x Mini Jack 3,5 mm; Out: 1 x 3,5 mm •
stereo Jack
RCA-Stereo In/ut •
HDMI-liitännässä •

KUVASÄÄTÖ

Luminanssi ECO-mode (ANSI Lumen) / 3300 / 5500
Standard (ANSI Lumen)
Kontrasti 20000:1
Projektorin lamppu (W) / Lampun elinikä
[tuntia] ECO-Mode (h) / Lampun elinikä
[tuntia] (h) 330 / 8000 / 4000
Fan 34 dB ECO / 37 dB
Sisäinen linssi / Vaihdeettava linssi - / •
Zoom-linssi (Manuaalinen/ Moottoroitu) • / -
Lens Shift (H/V) • / •
Keystone (automaattinen/manuaalinen) • / -

MUUTA

Jännitelähde (V) / Tehon kulutus, standardi 100-240 / 422 / 267 / 0.2
(W) / Tehonkulutus, ECO (W) / stand-by (W)
Mitat (leveys x korkeus x syvyys) mm 420 x 133 x 322
Paino (kg) 4.7

