

Työpöytänäyttö

# SHARP/ NEC MULTISYNC E274FL



Kustannusten alentamiseksi laadusta tinkimättä E-sarja asettaa etusijalle käyttömukavuuden ja tuottavuuden, joten se on erinomainen ratkaisu sekä kotitoimistoon että pienille ja keskisuurille yrityksille yleisiin toimistosovelluksiin.

- Paranna tuottavuuttasi – sulautetun LAN:n ja USB-C:n ansiosta tämä näyttö toimii telakointikeskittimenä henkilökohtaisessa työtilassasi.
- Tulevaisuuden varma joustavuus – laaja liitettävyys tarjoaa korkeatasoista joustavuutta LAN-, DP-, HDMI-, USB Type C-, USB A- ja äänilähdön kanssa.
- Suojaa käyttäjien hyvinvointia – sisäänrakennettu Low Blue Light -tekniikka suodattaa pois vaaralliset sinisen valon päästöt, kun taas Flicker-Free-tekniikka eliminoi taustavalon välkkymisen.
- Ergonominen toimisto – täyden korkeuden säätö (130 mm), kääntö-, kallistus- ja kääntötoiminnot takaavat täydellisen yksilöllisen työtilan asennuksen.
- Paras muodoltaan ja toiminnaltaan – tulevaisuuteen valmis muotoilu, jossa on 3-puolinen erittäin kapea kehys, saatavana mustana tai valkoisena, sekä valinnainen VESA-kiinnityslevy ohuille asiakaslaitteille.

# Määrittelyt

Paneelin tekniikka	VA TFT with W-LED backlight
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m <sup>2</sup> )	250
Kontrastisuhte	1000:1
Näytön värit	16.77
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	6
Pikseliväli (mm H/V)	0,275
Viewing Angle [°]	178
<hr/>	
Height adjustable stand [mm]	120
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	610
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	283
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	377
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	507
<hr/>	
Digital	DisplayPort, HDMI, USB Type C (60 W), USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
Output Control	1 x RJ45
<hr/>	
Energy Efficiency	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode
Ecological Standards	RoHS compliant, TCO 9.0
<hr/>	
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	100 x 100
Kensington-lukko	True
<hr/>	
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	27
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	69
<hr/>	
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	14 (Eco Mode 2), 20 (typ.)
Power Supply	Integrated Power Supply
<hr/>	
Special Characteristics	Low Blue Light, Local dimming

Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet
Cable Management	True
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	1W + 1W (De-activateable), Headphone Jack
Safety & Ergonomics	EnergyStar 8.0, Flicker-free, Low Blue Light, RoHS, TCO 9.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, WEEE
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight
<hr/>	
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
<hr/>	
Bezel-koko (L/R) mm	1
Bezel-koko (U) mm	16
Bezel-koko (L) mm	16
<hr/>	
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	5
Tuotteen paino jalustan kanssa (Kg)	8
<hr/>	
<b>Lisävarusteet</b>	
Shipping Content	DisplayPort Cable, Power Cable, Setup Guide, USB-C Cable
<hr/>	
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 81
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
<hr/>	
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
<hr/>	
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz

