

Digital Signage

# SHARP MULTISYNC® M322 LCD 32" MESSAGE LARGE FORMAT DISPLAY



32" Sharp MultiSync® M322 on suunniteltu 24/7 käyttöön kaupallisissa ympäristöissä.

- Moderni ja ohut muotoilu – kestävä mutta elegantti rakenne mahdollistaa huomaamattoman integroinnin mihin tahansa sovellukseen ja ympäristöön.
- Tietoturvallinen etähallinta – hallitse laitteita etänä ja turvallisesti Sharp NaViSet Administrator 2 -ohjelmistolla; ennakoiva ylläpidon hallinta säästää aikaa ja resursseja.
- Esteetön luettavuus – korkean haze-arvon paneeli vähentää ikkunoista ja ympäristövalaistuksesta aiheutuvaa heijastusta, pitäen opasten sisällön ja esitykset selkeinä keskeytymättömään katseluun kaikissa ympäristöissä.
- Mission-critical 24/7 -valmius – huolellisesti valitut teollisuustason komponentit ja vaativiin käyttötilanteisiin optimoitu rakenne takaavat vaikuttavan ja keskeytymättömän katselukokemuksen ympäri vuorokauden.
- Tulevaisuusvalmis liitettävyys – useat toimialastandardien mukaiset digitaaliset ja analogiset signaalitulot mahdollistavat joustavan integroinnin AV-infrastruktuureihin.

# Määrittelyt

Bezel-koko (L/R) mm	12
Bezel-koko (U/L) mm	12
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Vaihtovirta-adapterin kautta	True
Käyttöjännite (DCV)	100-240
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
Paneelin tekniikka	VA with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	1920 x 1080
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m2)	450
Kontrastisuuhde	4000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Response Time (typ.) [ms]	8
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1280 x 720, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	870
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	527
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	160
Lähetyspaino (Kg)	10
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	32
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	80
Colour Gamuts	72% NTSC
Digital	DisplayPort, HDMI, USB Type C
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	727
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	426
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	6

Special Characteristics	DICOM Simulation, HDMI ARC, Powered USB Port (10 W), Removable Logo
24/7 toiminta sertifioitu	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	5 + 5
Virranhallinta	True
Lämpötila-anturi	True
Etähallinta	True
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Omakuva	True
Maisema	True
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	200 x 200 (FDMI), 100 x 100 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M4
[AVSpecificationFaceUp]	True
Colour Versions	Black Front Bezel
Safety & Ergonomics	RoHS, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available], 3 years warranty incl. backlight
Lisävarusteet	[feet], [presence-sensor], [wall-mount]
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [presence-sensor], [wall-mount]
Shipping Content	Power Cable, Remote Control, HDMI Cable, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 41 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Bezel-koko (L/R) mm	12
Bezel-koko (U) mm	12
Bezel-koko (L) mm	17
Horizontal Frequency [kHz]	26 - 91.1
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	40 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Haze Level [%]	Pro 28

